



	ROZGAŁĘŻNIK WTYCZKOWY Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIWPRIĘCIOWYM ACAR-MINI-AGD	REPEATER ZIGBEE ATLO- RP1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
		
	41.48 PLN 51.02 PLN	55.83 PLN 68.67 PLN
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	...
Interfejs sieciowy	...	ZigBee - 2.4 GHz
Całkowity maksymalny prąd	10 A	...
Częstotliwość pracy	...	2400 ... 2483 MHz
Maksymalne łączne obciążenie	2300 W	...
Moc nadajnika	...	10 dBm
Czas reakcji	< 25 ns	...
Liczba gniazd sieciowych	2 gniazda ze stykiem ochronnym 10A/250V	...
Zasilanie	...	5 V DC - Port USB
Pobór prądu	...	max. 1000 mA
Napięcie maksymalne	250 V / 50 Hz	...
Kolor	...	Biały
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	≤ 1.3 kV (L/N)	...
Nominalny prąd wyładowczy	2 kA (L/N) - (8/20 μ s)	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	≤ 95 % (bez kondensacji)
Maksymalny prąd wyładowczy	10 kA (L/N) - (8/20 μ s)	...
System ochrony przeciwporażeniowej	Kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym (system 2P+Z)	...
Obudowa	Z tworzywa sztucznego samogasnącego	...
Producent / Marka	...	ATLO
Wymiary	131 x 55 x 75 mm	39 x 22 x 8 mm
Waga	0.12 kg	0.005 kg
Gwarancja	2 lata	2 lata