


	LĄCZNIK KĄTOWY HDMI- KS	KAMERA PAL C134-2812 1000 TVL 2.8 ... 12 mm	RAMKA DR3/11-SIMON54 Premium	PANEL WEWNĘTRZNY YTH2621G-WP Wi-Fi / IP DAHUA	PRZYCISK DZWONKA PD-2 ORNO	PENDRIVE USB- U106-30-64GB 64 GB USB 3.2 Gen 1 DAHUA	GNIAZDO DYSTRYBUCYJNE G-8B/R	
								
	2.55 PLN 3.14 PLN	268.00 PLN 329.64 PLN	10.00 PLN 12.30 PLN	878.00 PLN 1079.94 PLN	5.00 PLN 6.15 PLN	29.25 PLN 35.98 PLN	39.97 PLN 49.16 PLN	
Standard	...	PAL	
Pojemność	64 GB	...	
Zastosowanie	Seria produktów Simon 54	
Liczba wyjść wideo	8 szt. Gniazdo BNC	
Kompatybilność	DAHUA	
Przetwornik	...	1/3" Sony CMOS	
Ilość segmentów	3	
Liczba wejść wideo	8 szt. Gniazdo BNC	
Typ złącza	USB 3.2 Gen 1 - USB-A	...	
Galwaniczna izolacja masy	✓	
Ekran	7" pojemnościowy ekran dotykowy	
Rozdzielczość	1024 x 600	
Wielkość matrycy	...	1.3 Mpx	
Pamięć wewnętrzna	
Liczba linii	...	1000 TVL	
Prędkość zapisu	9 ... 25 MB/s	...	
Gniazdo karty pamięci	
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, PC	
Rodzaj złącza	Łącznik HDMI Gniazdo / HDMI Wtyk - Przejście kątowe	
Obiektyw	...	2.8 ... 12 mm	
Prędkość odczytu	40 ... 70 MB/s	...	
Montaż	w pionie, w poziomie	A19-FRAME / A10-FRAME - Rack 19" / Rack 10"	
Wybrane cechy	• Obudowa - Plastikowa, Natynkowa, • Podświetlenie	Lekka i wytrzymała obudowa	...	
Kąt widzenia	...	81° ... 23° (dane producenta) 85° ... 28° (nasze testy)	
Temperatura pracy / wilgotność względna	-50 °C ... 55 °C / < 95 %	
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m	
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	52 dB	
Wyjście wideo	...	1 Vpp / 75 Ω	
Menu ekranowe OSD	...	✓	
Obudowa	...	Metalowa	Płytki PCB	
Wybrane funkcje	...	• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 6 • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Automatyczny balans bieli	...	• Moduł Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, • Zabezpieczenia : WPA/WPA2, WPA- PSK/WPA2-PSK, • Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów, • Współpraca z kamerami IP Dahua, • Obsługa SOS, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Regulacja głośności, • Odbieranie i wyświetlanie informacji publikowanych z centrum zarządzania, • Tryb DND ,
Klasa szczelności	...	IP66	IP20 / IP44 (przy zastosowaniu uszczelki ramki)	...	IP44	
Sterowanie	pojemnościowy ekran dotykowy	
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 50 °C	
Wejścia alarmowe	6 (1 - jako dzwonek)	
Wyjścia alarmowe	1	
Zasilanie	...	12 V / 480 mA	...	• PoE : 36 V ... 57 V DC / 350 mA • 12 V DC / 1 A	max. 250 V / 1 A	
Pobór mocy	• ≤ 6 W (praca) • ≤ 2 W (standby)	
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	
Kolor	...	Ciemny grafit	Biały (RAL 9003)	Czarny	Czarny	
Waga	0.01 kg	0.85 kg	0.036 kg	0.33 kg	0.028 kg	...	0.09 kg	
Wymiary	30 x 21 x 17 mm	220 x 92 x 92 mm	294 x 87 x 9.5 mm	190 x 135 x 26 mm	81 x 33 x 20 mm	40 x 12 x 5 mm	216 x 40 x 32 mm	

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Obsługiwane języki	polski, angielski
Producent / Marka	KONTAKT Simon	DAHUA	ORNO	DAHUA	DELTA
Gwarancja	2 lata	2 lata	6 lat	3 lata	2 lata	5 lat	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00