







	<u>KABEL ELEKTRYCZNY OMY-2X0.5/B</u>	<u>WIERTŁO DO BETONU FATMAX SDS-PLUS ST- STA54551 6 mm STANLEY</u>	<u>DALMIERZ LASEROWY LM-50D UNI-T</u>	<u>PREPARAT REGENERUJĄCY POTENCIOMETRY KONTAKT-PR/400 SPRAY 400 ml AG TERMOPASTY</u>	<u>OŚLONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP- S/INF*P100</u>	<u>ZŁĄCZE ELEKTROINSTALACYJNE KZ-37-UV</u>
						
	0.91 PLN 1.12 PLN	17.77 PLN 21.86 PLN	349.53 PLN 429.92 PLN	26.93 PLN 33.12 PLN	20.00 PLN 24.60 PLN	2.10 PLN 2.58 PLN
Srednica wewnętrzna	...	...	...	...	...	Ø 37 mm
Srednica	...	6 mm	...	...	...	...
Opakowanie	...	...	...	Spray 400 ml	...	...
Długość całkowita	...	210 mm	...	...	...	...
Zasięg pomiaru	...	...	50 m ± (2mm+5x10 <sup>-3</sup> D)	...	...	...
Zastosowanie	...	...	...	Czyszczenie i regeneracja potencjometrów	...	...
Długość robocza	...	150 mm	...	...	...	...
Pomiar ciągły	...	...	✓	...	...	...
W opakowaniu	...	...	...	...	<b>100 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...
Pomiar pola powierzchni	...	...	✓	...	...	...
W odcinku	<b>100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki</b>	...	...	...	...	...
Przeznaczenie	...	...	...	...	Osłona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45	...
Pomiar objętości	...	...	✓	...	...	...
Materiał	...	...	...	...	Guma	...
Pomiar przyprostokątnych	...	...	✓	...	...	...
Żyłka wewnętrzna	2 x 0.5 mm <sup>2</sup> - Linka Cu	...	...	...	...	...
Pomiary wykorzystujące twierdzenie Pitagorasa	...	...	✓	...	...	...
Sposób mocowania rury	...	...	...	...	...	Wciskanie
Pomiar odcinka	...	...	✓	...	...	...
Napięcie znamionowe	300 / 300 V	...	...	...	...	...
Kolor	...	...	...	...	Szary	Czarny
Pomiar pola powierzchni trójkątnej	...	...	✓	...	...	...
Powłoka zewnętrzna	Ø 4.8 mm PVC	...	...	...	...	...
Pomiar kąta	...	...	✓	...	...	...
Kolor powłoki	Czarny	...	...	...	...	...
Pomiar odchylenia od poziomu	...	...	✓	...	...	...
Pomiar odchylenia od pionu	...	...	✓	...	...	...
Funkcja dodawania/odejmowania	...	...	✓	...	...	...
Zapisywanie pomiarów	...	...	20 grup	...	...	...
Jednostka pomiaru	...	...	metry / stopy / cale	...	...	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wysokiej jakości stal nierdzewna</li> <li>• Końcówka z węgla spiekane (widiowa)</li> <li>• Innowacyjna konstrukcja końcówki maksymalizująca jej kontakt z materiałem, ułatwiająca wiercenie i podnosząca wytrzymałość wiertła</li> <li>• Uchwyt wiertła SDS-Plus - średnica 10 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomiar dystansu kątkiem umieszczonym na narożniku urządzenia,</li> <li>• Komunikaty głosowe w języku angielskim lub chińskim,</li> <li>• Punkt odniesienia: przód, tył urządzenia lub statyw,</li> <li>• Wyświetlacz EBTN,</li> <li>• Wskaźnik naładowania baterii,</li> <li>• Laser 630-670nm, &lt;1mW,</li> <li>• Automatycznie wyłączenie lasera po 30 s,</li> <li>• Automatycznie wyłączenie urządzenia po 3 min,</li> <li>• Buzzer,</li> <li>• Wbudowana mini poziomica</li> </ul>	Preparat w sprayu ze szczoteczką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karbowanie złączki umożliwia jej zgięcie,</li> <li>• Materiał wykonania : PCV,</li> <li>• Odporność na promieniowanie UV</li> </ul>
Zasilanie	...	...	Baterie alkaliczne AAA, 3 szt. (w komplecie)	...	...	...
Temperatura pracy	...	...	0 °C ... 40 °C	...	...	...
Waga	...	0.056 kg	0.13 kg	0.36 kg	0.001 kg	...
Wymiary	...	...	137 x 55 x 26 mm	Ø 66 x 187 mm	27 x 12 x 15 mm	Ø 40 x 215 mm
Producent / Marka	...	STANLEY	UNI-T	AG TERMOPASTY	...	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	...	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00