





	<a href="#">DETEKTOR PRZEWODÓW POD NAPIĘCIEM, METALU I DREWNA UT-387E UNI-T</a>	<a href="#">CZUJNIK ZMIERZCHOWY DO OŚWIETLENIA LED TWILIGHT-SWITCH/BLEBOX 12... 24 V DC</a>	<a href="#">KABEL TELEFONICZNY YTKSY-5X2X0.5</a>	<a href="#">KAMERA IP DH-IPC-HFW5221EP-Z-I RA-Z10 - 1080p 4.7... 47 mm - MOTOZOOM DAHUA</a>
				
	172.34 PLN 211.98 PLN	35.76 PLN 43.98 PLN	2.06 PLN 2.53 PLN	1638.00 PLN 2014.74 PLN
Standard	...	...	...	TCP/IP
Przetwornik	...	...	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED 12-24V	...	...
Wielkość matrycy	...	...	...	2.0 Mpx
W odcinku	...	...	<b>100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki</b>	...
Napięcie znamionowe	...	12 ... 24 V DC	...	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	60 ... 120 W	...	...
Całkowity maksymalny prąd	...	5 A	...	...
Żył wewnętrzna	...	...	10 x Ø 0.5 mm - Drut Cu	...
Liczba wejść	...	0	...	...
Powłoka zewnętrzna	...	...	PVC	...
Kolor powłoki	...	...	Biały	...
Liczba wyjść	...	1	...	...
Zasięg czujnika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drewno : 38 mm,</li> <li>• Metal nieferromagnetyczny : 80 mm,</li> <li>• Metal ferromagnetyczny : 100 mm,</li> <li>• Przewody pod napięciem AC : 40 mm</li> </ul>	...	...	...
Typ złącza	...	Płytki PCB (lutowanie)	...	...
Komunikacja bezprowadowa	...	—	...	...
Rozdzielczość	...	...	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatyka kalibracja po włączeniu,</li> <li>• Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa,</li> <li>• Duży, czytelny wyświetlacz graficzny LCD z podświetleniem,</li> <li>• Funkcja ZOOM - Dokładniejsza lokalizacja małych elementów metalowych z wizualizacją ich lokalizacji</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Duża moc - max. 120 W,</li> <li>• Automatyka kalibracja,</li> <li>• Łagodne rozjaśnianie o zmroku,</li> <li>• Łagodne ściemnianie o świecie,</li> <li>• Małe gabaryty,</li> <li>• Możliwy montaż w profilu</li> </ul>	...	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C	...	...
Obiektyw	...	...	...	4.7 ... 47 mm - Motozoom
Kąt widzenia	...	...	...	59 ° ... 6.5 °
Kompresja	...	...	...	H.264 / MJPEG
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	...	...	> 56 dB (AGC wyłączone)
Zasięg oświetlacza IR	...	...	...	150 m
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	...	2 / 1
Przepływność (bitrate)	...	...	...	1024 ... 10240 kbit/s - H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	...	25 k/s - 1080p
Interfejs sieciowy	...	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	...	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Audio	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>
WEB Server	...	...	...	Wbudowany, Zgodność z NVR
Gniazdo karty pamięci	...	...	...	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	...	20
ONVIF	...	...	...	2.42
Dostęp z telefonu komórkowego	...	—	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> , Android: Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> , iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a>
Domyślny adres IP	...	...	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	...	...	admin / admin
Porty dostępu przez www	...	...	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	...	37777
Port ONVIF	...	...	...	80
RTSP URL	...	...	...	rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Interfejs RS-485	...	...	...	—
Wybrane funkcje	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• ABF - (Auto Back Focus) - automatyczna korekcja ostrości przy przełączaniu się trybów pracy dzień/noc</li> <li>• WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• Analiza IVS - wtargnięcie, przekroczenie linii, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> </ul>
Temperatura pracy	...	...	...	-40 °C ... 60 °C
Kolor	...	—	...	Biały
Zasilanie	Wbudowany akumulator 3.7V / 300mAh, ładowanie za pośrednictwem złącza USB-C	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at),</li> <li>• 24 V AC / 580 mA,</li> <li>• 12 V DC / 1170 mA</li> </ul>
Pobór mocy	...	...	...	≤ 14 W
Obudowa	...	—	...	Compact, Metalowa
Klasa szczelności	...	—	...	IP67
Obsługiwane języki	...	...	...	angielski, polski
Waga	0.15 kg	0.001 kg	...	1.60 kg
Wymiary	148 x 68 x 30 mm	34 x 8.5 x 4 mm	...	297 x 124 x 108 mm
Producent / Marka	UNI-T	BleBox	...	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata