



	KAMERA IP IPC-HFW1439TL1-A-IL Smart Dual Light - 3.7 Mpx 2.8 mm DAHUA	UCHWYT SUFITOWY DO KAMER KULISTYCH PFB201C DAHUA
		
	680.00 PLN 836.40 PLN	177.00 PLN 217.71 PLN
Rozstaw otworów montażowych	...	121 mm
Standard	TCP/IP	...
Ilość otworów	...	3
Odpowiedni dla kamer	...	DAHUA - dokumentacja do pobrania poniżej.
Przetwornik	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...
Materiał	...	Aluminium
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
Średnica otworu montażowego	...	Ø 185 mm
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	94 °	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 56 dB	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 3.7 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...

Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowalne strefy • Strefy prywatności - maks. 4 • Inteligentna analiza obrazu : Detekcja człowieka 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 530 mA 	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.4 W @ 12 V DC • ≤ 7.7 W @ PoE 	...
Obudowa	Compact - Metalowa	...
Kolor	Biały + Czarny	Biały
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.31 kg	0.574 kg
Wymiary	198 x 80 x 76 mm	Ø 211 x 88 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata