

	<a href="#">ZASILACZ NAPIĘCIA ZMIENNEGO TR-60VA/NORATEL SATEL</a>	<a href="#">REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-L-XVR0801(6) 8 KANAŁÓW BCS Line</a>	<a href="#">KABEL YTDY-2X0.5</a>
			
	141.61 PLN 174.18 PLN	935.00 PLN 1150.05 PLN	0.42 PLN 0.52 PLN
Rodzaj zasilacza	Transformatorowy	...	...
Napięcie zasilania	230 V AC	...	...
Zakres częstotliwości	47 ... 63 Hz	...	...
W odcinku	...	...	<b>100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki</b>
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Napięcie wyjściowe	18 V, 20 V AC	...	...
Wejścia wideo	...	8 szt. BNC	...
Wydajność prądowa zasilacza	3 A	...	...
Żyła wewnętrzna	...	...	2 x Ø 0.5 mm - Drut Cu
Norma EN	EN61558-2-6	...	...
Powłoka zewnętrzna	...	...	PVC
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA	...
Napięcie próbne między PRI/SEC	AC 4kV RMS	...	...
Średnica zewnętrzna	...	...	3 mm
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH	...
Klasa ochrony	II	...	...
Kolor powłoki	...	...	Biały
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH	...
Klasa izolacji	B (130°C)	...	...
Klasa szczelności	IP43	...	...
Zastosowanie	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalacja alarmowa</li> <li>• Instalacja domofonowa</li> </ul>
Moc zasilacza	60 VA	...	...

Metoda kompresji obrazu	...	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Przeznaczenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• do zasilania systemów alarmowych</li> <li>• do automatyki</li> <li>• do zasilania niskonapięciowej instalacji oświetleniowej</li> </ul>	...	...
Wyjście	2 szt.	...	...
Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5 Mpx - 2560 x 1944 px tylko 1,2,3,4 CH , 5M-N - 1296 x 1440 px , 4M-N - 1280 x 1440 px , 1080p - 1920 x 1080 px , 1080N - 960 x 1080 px , 720p - 1280 x 720 px ,</li> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576 px</li> <li>• IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048 px</li> </ul>	...
Regulacja prędkości zapisu	...	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 6 kl/s tylko 1,2,3,4 CH 5M-N @ 1 ... 12 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał	...
Tryby pracy	...	8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 4 IP	...
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 16 TB SATA	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB	...

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9 kanałów	...
Interfejs sieciowy	...	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX	...
Funkcje sieciowe	...	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora , Wbudowany web-serwer - 128 użytkowników on-line , ONVIF	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a>	...
USB	...	2 x USB 2.0	...
Porty szeregowo	...	RS-485	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) RS-485 - PELCO-D/P i inne	...
Detekcja ruchu	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	...
Inteligentna analiza obrazu	...	✓	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>• detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy</li> <li>• Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 8 zdjęć na sekundę)</li> <li>• Obsługa do 10 baz danych twarzy, łącznie z 10 000 zdjęć twarzy</li> <li>• Współpraca z terminalami POS (Point of Sale)</li> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> </ul>	...
Obsługa myszą	...	✓	...
Pilot IR w zestawie	...	—	...
Zasilanie	...	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	...	max. 7 W (bez HDD)	...
Kolor	...	Czarny	...
Waga	1.23 kg	0.9 kg	...
Wymiary	124 x 72 x 67 mm	260 x 235 x 47 mm	...
Obsługiwane języki	...	polski, angielski	...
Producent / Marka	SATEL	BCS Line	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata