

	<a href="#">REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-L-XVR0801-4KE-IV 8 KANAŁÓW BCS Line</a>	<a href="#">KONWERTER ETHERNET + EPOE EOC-73</a>	<a href="#">PATCHCORD JEDNOMODOWY PC-SC-APC/SC-APC-5 5 m</a>
			
	1579.00 PLN 1942.17 PLN	51.20 PLN 62.98 PLN	12.42 PLN 15.28 PLN
Typ złącza	...	...	SC-APC <-> SC-APC
Typ włókna światłowodowego	...	...	9 / 125 µm
W opakowaniu	...	<b>2 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...
Porty LAN	...	1 szt. RJ45	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...	...
Tłumienność całkowita	...	...	≤ 0.3 dB
Porty transmisyjne	...	1 szt. BNC	...
Wejścia wideo	8 szt. BNC	...	...
Szybkość transmisji	...	10 / 100 Mbps Half Duplex	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA	...	...
Długość	...	...	5 m
Zasięg transmisji	...	max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Zasięg przesyłu danych oraz zasilania jest silnie uzależniony od użytego kabla oraz mocy wymaganej dla zasilania odbiornika	...
Wejścia audio	1 szt. CINCH 8 Kanałów - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI	...	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...	...
Zabezpieczenia	...	Przeciwzwarciowe Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi	...
Metoda kompresji obrazu	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug &amp; Play</li> <li>• Urządzenie współpracuje jedynie z rejestratorami i kamerami wspierającymi standard ePOE</li> <li>• Łatwa instalacja - nie wymaga konfiguracji adresu IP i MAC</li> <li>• Długość przewodu : 10.5 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykonane zgodnie z wymaganiami: G.657A</li> <li>• powłoka PVC</li> </ul>
Rozdzielczości zapisanego obrazu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 4K-N - 1920 x 2160 , 6 Mpx - 2880 x 1920 - tylko HD-CVI , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 - tylko AHD / HD-TVI , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720</li> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576</li> <li>• IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160</li> </ul>	...	...
Regulacja prędkości zapisu	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s</li> <li>8 Mpx @ 1 ... 7 kl/s</li> <li>4K-N @ 1 ... 15 kl/s</li> <li>6 Mpx @ 1 ... 10 kl/s</li> <li>5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s</li> <li>4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s</li> <li>4M-N @ 1 ... 25 kl/s</li> <li>3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s</li> <li>1080p @ 1 ... 25 kl/s</li> <li>720p @ 1 ... 25 kl/s</li> <li>960H @ 1 ... 25 kl/s</li> <li>do przydziału na każdy kanał</li> </ul>	...	...
Tryby pracy	8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 8 x IP	...	...
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...	...
Obsługiwane dyski twarde	1 x 16 TB SATA	...	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB	...	...

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9 kanałów	...	...
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line	...	...
USB	1 x USB 2.0 1 x USB 3.0	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a>	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P	...	...
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	...	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy,</li> <li>• POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału,</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy</li> </ul>	...	...
Obsługa myszą	✓	...	...
Pilot IR w zestawie	—	...	...
Zasilanie	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	ePoE	...
Kolor	Czarny	...	...
Waga	0.96 kg	0.022 kg (pojedynczy element)	...
Wymiary	260 x 240 x 48 mm, RACK 19", 1U	65 x 20 x 18 mm (pojedynczy element)	...
Obsługiwane języki	polski, angielski	...	...
Producent / Marka	BCS Line	...	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata