




	KAMERA IP DS-2CD1063G2-LIU(2.8MM)PL ColorVu - 6 Mpx Hikvision	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1200T-IL-A-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA	GNIAZDO KOŃCOWE LE-764566 R-TV + 2xSAT Niloe LEGRAND
			
	703.00 PLN 864.69 PLN	347.00 PLN 426.81 PLN	71.88 PLN 88.41 PLN
Mocowanie	Podtynkowe, Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów
Standard	IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx	...
Zakres częstotliwości TV	5 ... 68 MHz 120 ... 862 MHz
Zakres częstotliwości toru radiowego	87.5 ... 108 MHz
Zakres częstotliwości SAT	950 ... 2400 MHz
Tłumienie przyłączeniowe toru TV	1.5 dB
Tłumienie przyłączeniowe toru radiowego	1.5 dB
Przetwornik	1/2.4 " Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	...
Tłumienie przyłączeniowe toru SAT	2.0 dB
Zastosowanie	Seria produktów Niloe
Rozdzielczość	3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	...
Obiektyw	2.8 mm	2.8 mm	...
Gniazdo karty pamięci	—
Kąt widzenia	105 °	• 102 ° (dane producenta) • 104 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	40 m	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	40 m	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 6 Mpx
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	✓
Audio	• Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI	...
Menu ekranowe OSD	...	✓	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włącza się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Odbicie lustrzane obrazu w poziomie • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • sabotaż wideo • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów 	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włącza się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Wandaloodporna	...	—	...
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 410 mA 	12 V DC / 350 mA	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.5 W @ PoE • ≤ 5 W @ 12 V DC 	≤ 4.1 W	...
Obudowa	Compact, Metalowa	Dome, Metalowa	...
Kolor	Biały	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	IP67	...
Klasa ochrony mechanicznej	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.28 kg	0.48 kg	0.098 kg
Wymiary	Ø 70 x 171 mm	Ø 106 x 99 mm	76 x 76 x 40 mm
Obsługiwane języki	polski
Producent / Marka	Hikvision	DAHUA	LEGRAND
SAP Code	311327363

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata
-----------	--------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00