



	KAMERA IP DS-2CD1047G0-L(2.8MM)(C) ColorVu - 4 Mpx Hikvision	NARZĘDZIE DO CZYSZCZENIA ZŁĄCZ ŚWIATŁOWODOWYCH WUN-XK125 LC / MU, Ø 1.25 mm
		
	1869.94 NOK 2300.03 NOK	83.97 NOK 103.28 NOK
Zastosowanie	...	Idealny do usuwania zanieczyszczeń z elementów optycznych
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
Rodzaj złącza	...	LC / MU, Ø 1.25 mm
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 102 ° (dane producenta) • 93 ° (nasze testy) 	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	—	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 4 Mpx 25 kl/s @ 1080p	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
ONVIF	18.12	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA 	...
Pobór mocy	≤ 4.5 W	...
Obudowa	Compact, Metalowa	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.42 kg	0.02 kg
Wymiary	166 x 77 x 77 mm	184 x 17 x 17 mm
Obsługiwane języki	angielski, ukraiński	...
Producent / Marka	Hikvision	...
SAP Code	311316776	...
Gwarancja	3 lata	...