

	KABEL KONCENTRYCZNY TRI-LAN-400 50 Ω	REJESTRATOR IP TC- R324160 SPEC:E/B/N/V4.0 160 KANAŁÓW TIANDY
		
	4.09 CAD 5.03 CAD	15587.76 CAD 19172.94 CAD
Standard	...	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 16 Mpx
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	...
Wyjścia wideo	...	2 szt. HDMI 4K 2 szt. VGA • Wyjścia wideo są niezależne od siebie • Jednoczesne wyświetlanie obrazu dla VGA1/HDMI1
Żyła wewnętrzna	Ø 2.7 mm Cu ± 0.02 mm Drut	...
Obsługa audio	...	Audio z kamer
Wejścia audio	...	1 szt.
Dielektryk	Ø 7.2 mm PE spieniony	...
Wyjścia audio	...	1 szt.
Ekran	Folia - Al/PET	...
Metoda kompresji obrazu	...	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Oplot	168 x Ø 0.15 mm Linka CuSn	...
Impedancja	50 Ω	...
Powłoka zewnętrzna	Ø 10.3 mm ± 0.20 mm PE	...
Obsługiwane dyski twarde	...	24 x 18 TB SATA + 1 x eSATA
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. • Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • niska tłumienność • znakomite dopasowanie • wysoka skuteczność ekranowania • może być stosowany w instalacjach WLAN 2,4GHz i 5GHz • Temperatura pracy : -40 °C ... 70 °C 	...
Interfejs sieciowy	...	4 x RJ-45 - 10 / 100 / 1000 Mb/s
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
ONVIF	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	3000, 3001

Tłumienność przewodu na odcinku 100m	Temperatura : 20 °C	
	2.3 dB @ 30 MHz	
	3.0 dB @ 50 MHz	
	4.9 dB @ 150 MHz	
	6.0 dB @ 220 MHz	...
	8.7 dB @ 450 MHz	
	12.8 dB @ 900 MHz	
	17.0 dB @ 1500 MHz	
	18.8 dB @ 1800 MHz	
	20.0 dB @ 2000 MHz	
	22.7 dB @ 2500 MHz	
37.6 dB @ 5800 MHz		
Port ONVIF	...	80
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	16 / 8
Detekcja ruchu	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	—
USB	...	2 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0
RS232	...	1 szt.
RS485	...	2 szt.
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Maksymalna moc transmitowana	3.36 kW @ 30 MHz	
	2.59 kW @ 50 MHz	
	1.47 kW @ 150 MHz	
	1.20 kW @ 220 MHz	
	0.82 kW @ 450 MHz	...
	0.57 kW @ 900 MHz	
	0.43 kW @ 1500 MHz	
	0.39 kW @ 1800 MHz	
	0.36 kW @ 2000 MHz	
	0.32 kW @ 2500 MHz	
	0.20 kW @ 5800 MHz	

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość pracy dysków w macierzy RAID JBOD/0/1/5/6/10/50/60 Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach TIANDY : <ul style="list-style-type: none"> • przekroczenie linii • podwójne przekroczenie linii • porzucony/brakujący obiekt • detekcja błąkania się w danym obszarze • bieganie • detekcja parkowania • mapa cieplna • zmiana sceny • sygnalizacja utraty sygnału • Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych • wykrywanie osób na służbie • detekcja zgromadzenia ludzi • Tryb monitorowania parkingu • wykrywanie kasku ochronnego • liczenie ludzi • zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy (max 100 000 twarzy w bazie danych)
Zasilanie	...	100 V ... 240 V AC
Waga	...	15.2 kg
Wymiary	...	485 x 618 x 174 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, albański, arabski, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski
Producent / Marka	...	TIANDY
Gwarancja	2 lata	3 lata