



	<a href="#">ROUTER RG-EG105G-V2 REYEE</a>	<a href="#">MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-ST-3 ROGER</a>
		
	584.25 PLN 718.63 PLN	1750.00 PLN 2152.50 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	...	3 (dwukierunkowe)
Ilość obsługiwanych czytników	...	12
Standardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z	...
Ilość użytkowników	...	nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji)
Ilość nośników dla identyfikatora	...	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.
Pamięć bufora	...	Bufor 8 000 000 zdarzeń
Porty LAN	• 3 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Ilość stref dostępu	...	6
Ilość stref alarmowych	...	6
Interfejs WAN	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Współpraca z akumulatorem	...	12 V / 7 Ah
Kontrolki LED	Status, Link/Act	...
DDNS	✓	...
Serwer DHCP	✓	...
Port USB	—	...
Komunikacja	...	• Ethernet - Gniazdo RJ-45 • RACS 5 v2 (Roger) • Interfejs RS-485
Aktualizacja firmware	✓	...
Zasilanie PoE	—	...
Zabezpieczenia	• ACL • Wiązanie IP-MAC • filtrowanie adresów MAC • Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej • NAT / NAPT • Mapowanie portów	...

Interfejs do zarządzania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud</li> <li>• Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• Przeglądarka www</li> </ul>	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<p>Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reeye</a></p> <p>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reeye</a></p>	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc.</li> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• WAN : PPPoE, PPTP, L2TP</li> <li>• Obsługa DHCP client/server</li> <li>• Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL</li> <li>• Kontrola przepustowości</li> <li>• Równoważenie obciążenia pasma</li> <li>• NAT</li> <li>• Podgląd topologii oraz stanu sieci</li> <li>• Przycisk RESET</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa zintegrowana w programie VISO ST</li> <li>• Funkcje w systemie VISO ST: <ul style="list-style-type: none"> <li>- baza danych MSSQL</li> <li>- praca w systemach rozproszonych</li> <li>- praca wielostanowiskowa</li> <li>- monitorowanie przejść z podglądem wideo</li> <li>- raportowanie zdarzeń RCP</li> <li>- maksymalna liczba przejść w systemie : 128</li> </ul> </li> </ul>
Zasilanie	12 V DC / 0.5 A (zasilacz w komplecie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 ... 22 V AC</li> <li>• 10 ... 15 V DC</li> <li>• 22 ... 26 V DC</li> </ul>
Pobór mocy	max. 6 W	...
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	5 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.4 kg	0.14 kg
Wymiary	207 x 109 x 28 mm	175 x 72 x 30 mm
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	ROGER
Gwarancja	2 lata	3 lata