



	KAMERA WANDALOODPORN AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE57H0T-VPITF(2.8mm)(C) - 5 Mpx Hikvision	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H52C21-36W - 8.3 Mpx, 4K UHD 3.6 mm
		
	363.00 PLN 446.49 PLN	136.00 PLN 167.28 PLN
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	1/2.5 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	5 Mpx	8.3 Mpx
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni	...
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL 	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 15 kl/s , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ HD-CVI / HD-TVI, 12.5 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, 20 kl/s, 12.5 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 30 kl/s, 25 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI, 15 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 30 kl/s, 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ CVBS
Obiektyw	2.8 mm	3.6 mm
Wandaloodporna	IK10	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 85 ° (dane producenta) • 79 ° (nasze testy) 	<ul style="list-style-type: none"> • 77 ° (dane producenta) • 83 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	20 m	25 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	Automatyczna
SAP Code	300613629	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - wybierane przełącznikiem, Za pomocą OSD
Audio	...	—
Menu ekranowe OSD	✓	✓

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu
Zasilanie	12 V DC / 340 mA	12 V DC / 220 mA
Pobór mocy	≤ 4.3 W	≤ 2.7 W
Obudowa	Dome, Metalowa	Compact - Metal Plastik
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP67	IP67
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-20 °C ... 50 °C
Waga	0.37 kg	0.24 kg
Wymiary	Ø 111 x 85 mm	178 x 72 x 72 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	Hikvision	APTI
Gwarancja	3 lata	2 lata