

	WKRETKA TORX TR WH-SFE/T10H-100MM/SLIMFIX WIHA	EXTENDER EXT-POE4 PULSAR	WTYK JACK-W/3.5/M/MET
			
	68.89 PLN 84.73 PLN	107.00 PLN 131.61 PLN	1.10 PLN 1.35 PLN
Rozmiar końcówki	T10H - TORX Tamper Resistant (z otworem)
Rodzaj złącza	JACK Wtyk prosty Ø 3.5 mm MONO
Napięcie wejściowe	...	42 ... 57 V DC	...
Długość grotu	100 mm
Izolacja napięciowa	1000 V
Mocowanie elementów złącza	Skręcanie
Napięcie wyjściowe	...	42 ... 57 V DC	...
Mocowanie ekranu	Zaciskanie
Liczba wejść	...	1	...
Mocowanie żyły	Lutowanie
Liczba wyjść	...	2	...
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny
Złącze	...	3 x Gniazdo RJ-45	...
Średnica kabla	max. 4.3 mm
Diody sygnalizacyjne	...	Link/Act	...
Materiał	Metal
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Magnetyczna końcówka • Grot izolowany, wykonany z wysokogatunkowej stali zapewniający wysoką jakość narzędzi • Duża średnica części rękojeści pozwala na uzyskanie dużego momentu obrotowego • Izolacja wykonana zgodnie z normą VDE • Znak jakości GS • Zgodność z normą IEC 60900 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję
Obsługiwana prędkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zasięg : 100 m - Wejście, 100 m - 2 x Wyjście, • Obsługiwana prędkość transmisji 10 / 100 Mb/s - Fast Ethernet 	...
Moc wyjściowa	...	max. 14.4 W / port PoE , max. 20 W (łącznie)	...

Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwprzepięciowe • Przeciążeniowe • Przeciwzwarciowe 	...
Obudowa	...	Metalowa	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	-10 ... 40 °C / 10 ... 90 %	...
Waga	0.036 kg	0.10 kg	0.004 kg
Wymiary	Ø 23 x 204 mm	86 x 77 x 26 mm	Ø 10 x 50 mm
Producent / Marka	WIHA	PULSAR	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata