




	<u>KAMERA IP BCS-L-EIP14FR3 - 4 Mpx 2.8 mm BCS Line</u>	<u>KOŁEK ROZPOROWY KW-10/6X80 KLIMAS</u>	<u>GNIAZDO KOŃCOWE RJ45-2G5/6 PODWÓJNE</u>
			
	622.00 PLN 765.06 PLN	0.87 PLN 1.07 PLN	11.18 PLN 13.75 PLN
Mocowanie	Natynkowe
Standard	IP
Materiał	...	• Kołek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana	PET
Przeznaczenie	RJ-45
Liczba wyjść	2
Średnica wiercenia	...	10 mm	...
Długość kołka rozporowego	...	60 mm	...
Wybrane cechy	• Spełnia wymogi kategorii 6 • Gniazdo RJ-45 ekranowane • Mocowanie skrętki za pomocą noża Krone
Wymiar wkręta	...	Ø 6 x 80 mm, PZ-3	...
Zastosowanie	...	• Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna	...
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw	2.8 mm @ F2.0
Kąt widzenia	93 °
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Gniazdo karty pamięci	—
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	—
Prędkość transmisji strumienia głównego	• 20 kl/s @ 4 Mpx • 25 kl/s @ 3.7 Mpx
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	✓
Inteligentna analiza obrazu	—
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • AES - Automatyczna elektroniczna migawka • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • AWB - Automatyczny balans bieli • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 4 • D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 16 x

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA
Pobór mocy	max. 5 W
Obudowa	Dome - Metalowa
Kolor	Biały	...	Biały
Klasa szczelności	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.31 kg	...	0.046 kg
Wymiary	Ø 93 x 80 mm	...	62 x 60 x 26 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski
Producent / Marka	BCS Line	KLIMAS	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00