




	ŁĄCZÓWKA ZASILANIA Z FILTREM LZ-1/FDC	LISTWA ZASILAJĄCA PD-6/R-SPD-3L	KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, PAL OBROTOWA WEWNĘTRZNA HAC- PT1200A-IL-A-0280B-S6 Smart Dual Light - 1080p 2.8 mm DAHUA
			
	37.94 PLN 46.67 PLN	89.60 PLN 110.21 PLN	434.00 PLN 533.82 PLN
Liczba wejść zasilania	2
Napięcie znamionowe	...	230 V AC / 50 Hz	...
Liczba wyjść zasilania	8
Całkowity maksymalny prąd	...	16 A	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	3680 W	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Maksymalne napięcie zasilania	0 ... 24 V DC (typowo 12V)
Liczba gniazd sieciowych	...	6 x CEE 7/5	...
Maksymalny prąd zasilania	• 6 A listwa zaciskowa • 4 A Gniazdo 5.5/2.1
Montaż	...	W szafach typu RACK 19"	...
Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia	6 A
Długość kabla zasilającego	...	1,8 m przewód z wtykiem zasilania CEE 7/7	...
Rodzaj zabezpieczenia	—
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	...	250 V / 50 Hz	...
Typ obudowy	...	1 U RACK 19"	...
Wyłącznik	...	dwutorowy, podświetlany	...
Rozdzielczość	• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s • 960 x 576 - 960H @ PAL
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Typ złącz zasilania	Wejście : gniazdo 2.1/5.5 mm / zacisk kablowy Wyjście : Zaciski kablowe
Zasięg oświetlacza IR	40 m

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja braku uziemienia • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe • Sygnalizacja obecności zasilania sieciowego 	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	40 m
Temperatura pracy	-50 °C ... 55 °C
Obiektów	2.8 mm
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	< 95 %
Kąt widzenia	102 °
Wbudowany filtr	✓ Filtr przeciwzakłóceńowy
Zoom cyfrowy	—
Zakres obrotu w poziomie	0 ° ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie	0 ° ... 90 °
Sterowanie	Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 V _{pp} 75 Ω
Audio	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI
Liczba presetów	—
Ustawiane trasy ruchu	—
Skanowanie w poziomie	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	—

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności
Menu ekranowe OSD	✓
Zasilanie	12 V DC / 510 mA
Pobór mocy	≤ 6.1 W (max)
Obudowa	Mini Speed Dome Plastik
Kolor	Biały + Czarny
Klasa szczelności	IP66
Klasa ochrony mechanicznej	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.086 kg	0.78 kg	0.44 kg (z uchwytem)
Wymiary	116 x 90 x 36 mm	483 x 45 x 54 mm	93 x 91 x 131 mm (bez uchwyty)
Obsługiwane języki	angielski
Producent / Marka	DELTA	...	DAHUA
Gwarancja	3 lata	2 lata	5 lat