



	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY APTI-AI70FRTD-V2 4.5 mm - 1080p</a>	<a href="#">PUNKT DOSTĘPOWY 5.8 GHz CDS-6IP/ECO CAMSAT</a>	<a href="#">BLACHA MONTAŻOWA BM-130X280/ECO</a>	<a href="#">PODWÓJNY INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK ATLO-PBRC- BLACK-EWELINK eWeLink</a>	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU ASI1212F DAHUA</a>
					
	250.00 PLN 307.50 PLN	639.00 PLN 785.97 PLN	58.08 PLN 71.44 PLN	11.31 PLN 13.91 PLN	944.00 PLN 1161.12 PLN
Obsługa kart	...	...	...	...	13.56 MHz S50
Współpraca	...	...	...	eWeLink	...
Zasięg odczytu kart	...	...	...	...	1 ... 3 cm
Pasma częstotliwości	...	...	...	2.4 GHz	...
Wbudowana klawiatura	...	...	...	...	—
Praca autonomiczna	...	...	...	...	✓
Zakres średnicy słupa	...	...	Ø 43 mm ... Ø 200 mm	...	...
System skanowania	Progresywny	...	...	...	...
Współpraca z akumulatorem	...	...	...	...	—
Zakres częstotliwości	...	5180 MHz ... 5350 MHz , 5470 MHz ... 5725 MHz	...	...	...
Linie wejściowe	...	...	...	...	3
Materiał	...	...	Stal - malowanie proszkowe	...	...
Linie wyjściowe	...	...	...	...	3
Zoom optyczny	—	...	...	...	...
Czas identyfikacji	...	...	...	...	< 1.5 s
Przetwornik	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS 1/5 " GC2145	...	...	...	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx 2 Mpx	...	...	...	...
Komunikacja	...	...	...	...	• RS-485 • Wiegand • LAN
Wielkość plamki	1.75 µm	...	...	...	...
Obiektów	4.5 mm 2.4 mm	...	...	...	...
Interfejs RS-232	...	...	...	...	—
Kąt widzenia	68 ° 70 °	...	...	...	...
Zabezpieczenia	...	• 64 / 128 / 152 bitowy kod WEP • WPA • WPA-PSK/WPA2-PSK	...	...	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 800 x 600 - 0.48 Mpx	...	...	...	...
Standard	TCP/IP	...	...	...	...
Moc nadajnika	...	≤ 500 mW ( 27 dBm )	...	...	...
Zasięg oświetlacza IR	5 m	...	...	...	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	5 m	...	...	...	...
Zasięg transmisji bezprzewodowej	...	max. 2 km	...	...	...
USB	...	...	...	...	—
Pomiar temperatury	✓	...	...	...	...
Zakres pomiaru temperatury	35 °C ... 42 °C	...	...	...	...
Dokładność pomiaru temperatury	± 0.3 °C	...	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Typ anteny	...	Zintegrowana, 2 szt. 14 dBi MIMO - Interpolaryzacyjna H/V	...	...	...
Typ modulacji	...	OFDM	...	...	...
Prędkość transmisji	...	max. 60 Mbps	...	...	...
Odległość rozpoznawania twarzy	0.5 m ... 1.5 m (max 30 000 twarzy w bazie danych)	...	...	...	...
Odległość pomiaru temperatury	0.5 m ... 1.3 m optymalna odległość : 0.75 m	...	...	...	...
Pamięć wewnętrzna	Obsługuje przechowywanie do 25 000 rekordów	...	...	...	Obsługuje przechowywanie do 150 000 rekordów
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Video Bridge - tryb dedykowany do pracy z kamerami IP</li> <li>• Master - Access Point</li> <li>• Slave - AP Client</li> </ul>	...	...	...
Wyjście wideo	—	...	...	...	...
Interfejs RS-485	✓	...	...	...	✓
Interfejs Wiegand	✓	...	...	...	✓
Gniazdo karty pamięci	—	...	...	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	0 / 2 ( sterowanie rygłem, sygnalizacja przekroczenia temperatury )	...	...	...	...
Audio	Wbudowany głośnik	...	...	...	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...	10/100 Base-T
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Praca w konfiguracji Punkt-Punkt oraz Punkt-Wielopunkt</li> <li>• Technologia MIMO - zwiększa przepustowość (transmisja wieloantenna)</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa</li> <li>• Sterowanie IP PTZ</li> <li>• Regulacja mocy radiowej</li> <li>• transmisja wolna od zakłóceń przemysłowych, sieci internetowych 802.11, Bluetooth, telefonii radiowej, itp.</li> </ul>	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany wyświetlacz LCD 240 x 320 px - 2.8 " pojemnościowy ekran dotykowy</li> <li>• Wbudowany czytnik linii papilarnych</li> <li>• Pamięć 3000 wzorów linii papilarnych</li> <li>• Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii ASR (obustronna kontrola przejścia)</li> <li>• Tryby identyfikacji : Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Odcisk palca, PIN, Dowolna kombinacja powyższych</li> <li>• Zdalna weryfikacja dostępu</li> <li>• Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża</li> <li>• Współpraca z czujnikami otwarcia i przyciskiem wyjścia</li> <li>• Sygnalizacja siłowego wejścia oraz braku domknięcia drzwi</li> <li>• 30000 zaindeksowanych użytkowników</li> <li>• Możliwość konfiguracji grup dostępu</li> <li>• 128 harmonogramów czasowych</li> <li>• 128 stref czasowych wewnątrz harmonogramu</li> <li>• Ustawienia świąteczne</li> <li>• Anti-passback</li> <li>• Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy</li> <li>• Programowanie zdalne z komputera</li> </ul>
Protokoły sieciowe	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP/IP	...	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

WEB Server	Wbudowany	...	...	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...	...	...	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 70 °C	...	...	-10 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	5 ... 90 % (bez kondensacji)
ONVIF	—	...	...	...	...
RS-485	✓	...	...	...	...
Domyślny adres IP	DHCP / 192.168.1.88	...	...	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / 12345	...	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	7080	...	...	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	7080	...	...	...	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej oraz wynik pomiaru temperatury - 1024 x 600 px</li> <li>• Wiegand 26</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Tryby pracy wyjścia przekaźnikowego: sterowanie dostępem lub informowanie o wystąpieniu wyjątku</li> </ul>	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• Programowalne przyciski</li> <li>• Konfiguracja odbywa się przy użyciu aplikacji mobilnej</li> </ul>	...
Zasilanie	12 V DC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passive PoE : 48 V DC (przy użyciu zewnętrznego adaptera)</li> <li>• 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)</li> </ul>	...	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (brak w zestawie)	12 V DC / 1 A
Pobór mocy	≤ 12 W	≤ 11 W	...	...	...
Obudowa	Compact - Metalowa	...	...	...	...
Kolor	Srebrny	...	Biały	Czarny	...
Klasa szczelności	IP66	IP55	...	...	—
Temperatura pracy	15 °C ... 25 °C - pomiar temperatury wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych (temperatura ustabilizowana)	...	...	...	...
Waga	0.94 kg	0.35 kg	0.71 kg	0.06 kg	0.22 kg
Wymiary	305 x 112 x 59 mm	249 x 88 x 52 mm	276 x 134 x 34 mm	86 x 90 x 13 mm	115 x 115 x 32 mm
Średnica otworu montażowego	33 mm	...	...	...	...
Długość przewodu	64 cm	...	...	...	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	...	...	...	angielski
Producent / Marka	APTI	CAMSAT	...	ATLO	DAHUA
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata