




	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER RG-M32 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 800 Mb/s + 2402 Mb/s REYEE	OBEJMA ZACISKOWA DO INSTALACJI ODGROMOWEJ JK-50	KOŁEK ROZPOROWY JPK-12X260/M5 EBOLT
			
	621.00 PLN 763.83 PLN	50.55 PLN 62.18 PLN	8.50 PLN 10.46 PLN
Zakres częstotliwości	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz, • 5 GHz ,
Materiał	...	Metal	<ul style="list-style-type: none"> • Kołek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana • śruba mocująca, Stal ocynkowana
Średnica wiercenia	12 mm
Długość kołka rozporowego	255 mm
Wymiar wkręta	Ø 8 x 260 mm, Gwint wewnętrzny M5
Śruba	Ø 5 x 16 mm
Typ anteny	4x4 MU-MIMO - wbudowane 4 szt. dual-band <ul style="list-style-type: none"> • 4 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz
Zastosowanie	...	Maszt	do styropianu 200 mm
Standardy	IEEE 802.11ax Wi-Fi 6
Prędkość transmisji	800 Mb/s @ 2.4 GHz + 2402 Mb/s @ 5 GHz
Porty LAN	3 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Interfejs WAN	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Port USB	—
Kontrolki LED	Power / System / Mesh, Wskaźnik sygnału
DDNS	—
Serwer DHCP	✓
Aktualizacja firmware	✓
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • WPA/WPA2 • Czarna lista • kontrola rodzicielska • ukrycie SSID • Firewall
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Repeater • Router • Access Point • WISP

Interfejs do zarządzania	<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www
Dostęp z telefonu komórkowego	<p>Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reeye</p> <p>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reeye</p>
Domyślny adres IP	192.168.110.1
Moc nadajnika	<p>max. 20 dBm @ 2.4 GHz</p> <p>max. 27 dBm @ 5 GHz</p>
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • OFDMA • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Równoważenie obciążenia pasma • WLAN : max. 6 x BSSID • IPv4/IPv6 - Routing statyczny • PPPoE • IPTV • Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e) • Obsługa VPN : PPTP VPN Server / Client • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Wsparcie dla technologii Reeye Mesh • Logi systemowe • Przycisk RESET • Przycisk MESH 	<ul style="list-style-type: none"> • Średnica masztu max. Ø 50 mm • Mocuje pręt odgromowy do masztu, element mocujący - Obejma • Całość ocynkowana galwanicznie 	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne

Zasilanie PoE	—
Zasilanie	12 V DC / 2.5 A (w zestawie)
Pobór mocy	max. 30 W
Temperatura pracy	-10 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.66 kg	0.24 kg	...
Wymiary	119 x 119 x 200 mm	180 x 40 x 25 mm	...
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	...	EBOLT
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata