

	TESTER DO KABLI CS-NT24	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-TA45VSR6-G - 5 Mpx 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM	INTELIĞENTNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE ATLO-PIU2-EWELINK Wi-Fi, eWeLink
			
	536.00 PLN 659.28 PLN	339.00 PLN 416.97 PLN	43.87 PLN 53.96 PLN
Napięcie znamionowe	100 ... 240 V
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Testowane kable	STP / UTP kat. 5, 5e, 6, 6e - RJ45 (8P8C), RJ11 (6P4C), Kabel koncentryczny
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	...	5 Mpx	...
Całkowity maksymalny prąd	<ul style="list-style-type: none"> • 16 A @ 230 V AC • 2 x 1 A @ 5 V DC
Liczba gniazd sieciowych	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. - 230 V AC, • 2 szt. - 5 V DC USB
Typowy czas ładowania akumulatora	3 h
Czas pracy na baterii	16 h
Typ gniazda	<ul style="list-style-type: none"> • CEE 7/3 (Schuko), • 2 x USB-A
Typ wtyczki	CEE 7/7
Uziemienie	✓
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja eWeLink • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja eWeLink
Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI - 25 kl/s : Format obrazu 16 : 9, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI - 25 kl/s • 960 x 576 - 960H @ PAL 	...
Obiektyw	...	2.7 ... 12 mm - Motozoom	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 " Wyświetlacz LCD - 320 x 240 px • Test kabli i lokalizator kabli : typ kabla, test sekwencji i typu kabla UTP, uszkodzenie złącza RJ45 • Test TDR - RJ45 : stan pary, długość, tłumienie, współczynnik odbicia, impedancja, pochylenie - Długości kabla max. 180 m • Wykrywanie podłączonego portu w switchu • Test PING : poprawne działanie portu Ethernet kamery IP, poprawność adresu IP • Skanowanie sieci IP • Identyfikacja portu sieciowego i trybu duplexu • Identyfikacja przewodu w wiązce • Detekcja stanu linii telefonicznej • Automatyczne wyłączenie : 10 ... 120 minut 	...	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem • Łatwa obsługa • Przycisk ON/OFF • Dioda STATUS
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≥ 80 %
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 107 ° ... 34 ° (dane producenta) • 102 ° ... 35 ° @ HD-CVI (nasze testy) • 90 ° ... 31 ° @ AHD / HD-CVI (nasze testy) 	...
Zasięg oświetlacza IR	...	60 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	...
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	...	—	...
Menu ekranowe OSD	...	✓	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom - Kamera nie posiada funkcji autofocus • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • AGC - Automatyeczna regulacja wzmocnienia obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyeczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu 	...
Zasilanie	Tester do kabli : Akumulator Li-Ion 3.7 V / 2000 mAh, Zasilacz USB DC 5V/2A (w zestawie) Sonda : 2 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 (brak w zestawie)	12 V DC / 820 mA	...
Pobór mocy	...	≤ 9.8 W	...
Obudowa	...	Compact, Metalowa	Tworzywo sztuczne
Kolor	...	Ciemny grafit	Biały
Klasa szczelności	...	IP66	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.28 kg - Tester do kabli 0.11 kg - Sonda	0.58 kg	0.13 kg
Wymiary	175 x 88 x 40 mm - Tester do kabli 220 x 47 x 32 mm - Sonda	210 x 90 x 90 mm	122 x 52 x 72 mm
Producent / Marka	...	BCS	ATLO
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata