




	KARTA PAMIĘCI SD-10/64-SAND UHS-I, SDXC 64 GB SANDISK	KAMERA IP DS-2CD2383G2-I(2.8MM) - 8.3 Mpx, 4K UHD Hikvision	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW2241T-Z-A-27135-S2-DIP - 1080p 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA
			
	43.32 PLN 53.28 PLN	1296.00 PLN 1594.08 PLN	827.00 PLN 1017.21 PLN
Typ	SD (Secure Digital)
Rodzaj	UHS-I, SDXC
Pojemność	64 GB
Standard	...	TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Prędkość odczytu	80 MB/s
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Klasa	10
Wielkość matrycy	...	8.3 Mpx	2.1 Mpx
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3200 x 1800 - 5.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - 960H, PAL
Obiektyw	...	2.8 mm	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Kąt widzenia	...	• 107 ° (dane producenta) • 104 ° (nasze testy)	• 108 ° ... 30 ° (dane producenta) • 102 ° ... 31 ° (nasze testy)
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	60 m
Interfejs RS-485	...	—	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...
Audio	...	—	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 8.3 Mpx 25 kl/s @ 5.7 Mpx	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6	...
ONVIF	...	18.12	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64	...
Porty dostępu przez www	...	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją 	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Obsługa NAS - Network Attached Storage • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący efekt migotania obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu - klasyfikacja ludzi i pojazdów • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu, sabotaż wideo, wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy 	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Strefy prywatności - maks. 8
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA 	12 V DC / 540 mA
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 6 W @ 12 V DC ≤ 7.5 W @ PoE (802.3af) 	≤ 6.4 W
Obudowa	...	Dome, Stop aluminium	Dome, Aluminium
Wandaloodporna	...	—	—
Kolor	...	Biały	Biały
Klasa szczelności	...	IP67	IP67
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C
Waga	...	0.64 kg	0.6 kg
Wymiary	32 x 24 x 2 mm	Ø 127 x 96 mm	Ø 122 x 105 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, turecki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	SANDISK	Hikvision	DAHUA
SAP Code	...	311316072	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	5 lat

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00