



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW2802T-A-0280B-S2-DIP - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 mm DAHUA	REJESTRATOR IP TC-R3105 SPEC:I/B/P4/L/S 5 KANAŁÓW, 4 PoE TIANDY
		
	729.00 PLN 896.67 PLN	486.00 PLN 597.78 PLN
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 6 Mpx
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	IP
Obsługa audio	...	Audio z kamer
Wejścia audio	...	—
Wyjścia audio	...	—
Metoda kompresji obrazu	...	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 6 TB SATA
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały
Interfejs sieciowy	...	1 x RJ-45 - 10 / 100 Mb/s
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
ONVIF	...	✓
Przepływność (bitrate)	...	max. 60 Mb/s
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • HD-CVI : 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ 15 kl/s , 3072 x 2048 - 6.3 @ 20 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s , • AHD / HD-TVI : 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s , • CVBS : 960 x 576 - 960H, PAL 	...

Przetwornik	" Progressive Scan CMOS	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Zasięg oświetlacza IR	60 m	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.3
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	111 °	...
RTSP URL	...	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Strumień główny rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Strumień pomocniczy
Porty dostępu przez www	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	3000, 3001
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	3000, 3001
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Audio	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI	...
Dostęp z komputera PC	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Detekcja ruchu	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	—
USB	...	2 x USB 2.0
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • D-ZOOM - Zoom cyfrowy x4 • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu 	Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach TIANDY
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...
Pobór mocy	≤ 6.4 W	...
Obudowa	Dome, Metalowa	...
Kolor	Biały	...
Wandaloodporna	—	...
Klasa szczelności	IP67	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Switch PoE	...	Wbudowany 4-portowy switch PoE, 30 W / Kanał - PoE
Maksymalne łączne obciążenie switcha	...	45 W
Zasilanie	12 V DC / 530 mA	48 V DC / 1.35 A (zasilacz w komplecie)
Waga	0.49 kg	0.41 kg
Wymiary	Ø 106 x 94 mm	201 x 201 x 43 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski	polski, angielski, hiszpański, francuski, holenderski, hebrajski, niemiecki, portugalski, turecki, ukraiński, włoski
Producent / Marka	DAHUA	TIANDY
Gwarancja	3 lata	3 lata