



	PUNKT DOSTĘPOWY NANOSTATION-M2 UBIQUITI	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW2802TU-Z-A-27135- S2-DIP 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA
		
	455.11 PLN 559.79 PLN	1341.00 PLN 1649.43 PLN
Zakres częstotliwości	2412 MHz ... 2462 MHz	...
Typ anteny	2Tx 2Rx MIMO 11 dBi Zintegrowana	...
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Polaryzacja	pionowa/pozioma	...
Wielkość matrycy	...	8.3 Mpx
Standardy	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11b • IEEE 802.11g • IEEE 802.11n 	...
VSWR	1.6 : 1	...
Porty LAN	2 x 10/100 Mbps BASE-TX (Cat. 5, RJ-45)	...
Czułość odbiornika	<ul style="list-style-type: none"> • -83 dBm @ 1 ... 24 Mbps • -80 dBm @ 36 Mbps • -77 dBm @ 48 Mbps • -75 dBm @ 54 Mbps 	...
System operacyjny	AirOS	...
Tryby pracy	Station, Station WDS, Access Point, Access Point WDS	...
Zabezpieczenia	zabezpieczenia przeciwprzepięciowe 15kV dla toru radiowego	...
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Moc nadajnika	<ul style="list-style-type: none"> • 28 dBm @ 1 ... 24 Mbps • 26 dBm @ 36 Mbps • 25 dBm @ 48 Mbps • 24 dBm @ 54 Mbps 	...

Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H)	55 °	...
Obiektów	...	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V)	53 °	...
Kąt widzenia	...	113 ° ... 47 °
Zasięg oświetlacza IR	...	80 m
Pamięć	32 MB SDRAM, 8 MB FLASH	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Procesor	Atheros MIPS 24KC, 400MHz	...
Zasilanie PoE	✓	...
Audio	...	Wbudowany mikrofon Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Temperatura pracy	-30 °C ... 75 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 %	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektów motozoom, AutoFocus • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC/HLC-Pro - kompensacja światła tła / silnego światła • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Konfigurowalne strefy prywatności • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 4 x
Menu ekranowe OSD	...	✓
Zasilanie	24 V / 0.5 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 1.16 A
Pobór mocy	...	≤ 13.9 W
Obudowa	...	Compact, Metalowa
Kolor	...	Biały + Czarny
Klasa szczelności	...	IP67
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.4 kg	0.78 kg

Wymiary	278 x 80 x 59 mm	244 x 90 x 90 mm
Producent / Marka	UBIQUITI	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata