


	CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU CPR32-NET-BRD ROGER	REJESTRATOR IP BCS-L-NVR6404-A-4K 64 KANAŁY + eSATA BCS Line
		
	1350.05 PLN 1660.56 PLN	5169.00 PLN 6357.87 PLN
Standard	...	IP
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 32 Mpx
Wejścia	<ul style="list-style-type: none"> • 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 32 	...
Wyjścia wideo	...	2 szt. HDMI 4K 2 szt. VGA
Obsługa audio	...	64 Kanały - Audio z kamer
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	...	2 szt. CINCH
Wyjścia	<ul style="list-style-type: none"> • 6 szt. - Wyjścia tranzystorowe • 2 szt. - Wyjścia przekaźnikowe NO/NC 	...
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RS-485 	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Pamięć zdarzeń	<ul style="list-style-type: none"> • Zapis zdarzeń na karcie micro SD (brak w zestawie) • Zapis do 240 000 zdarzeń z centrali 	...
Przepływność (bitrate)	...	max. 384 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x 16 TB SATA + eSATA • Możliwość pracy dysków w macierzy RAID 0/1/5/6/10
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Obciążalność wyjścia	<ul style="list-style-type: none"> • Wyjścia tranzystorowe : 1 A / 15 V DC • Wyjścia przekaźnikowe : 1.5 A / 30 V DC 	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9/16 kanałów
Interfejs sieciowy	...	2 x RJ-45, 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe	...	<ul style="list-style-type: none"> • Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań, dostęp zdalny, aplikacja CMS • Wbudowany web-serwer, 128 użytkowników on-line
ONVIF	...	✓

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu, • Centralne zarządzanie systemem kontroli dostępu, • Integracja z systemem alarmowym SATEL INTEGRA, • Historia 250 000 zdarzeń • Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych • Pełna obsługa przez sieć 	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Współpraca z akumulatorem	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
USB	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. USB 2.0 • 2 szt. USB 3.0
Porty szeregowo	...	RS-485, RS-232
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	16 / 6
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485
Detekcja ruchu	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	✓

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : 10 reguł - detekcja obiektów (człowiek, samochód) • detekcja twarzy • Analiza twarzy: określenie płci, wieku oraz charakterystycznych elementów wyglądu (okulary, zarost, maska) • Rozpoznawanie twarzy • Obsługa do 20 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Współpraca z terminalami POS (Point of Sale) - POSNET <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • Listy zautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000 rekordów • liczenie ludzi / pojazdów • szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu • mapa cieplna • obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych)
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Switch PoE	...	—
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 24 V DC • 12 V DC • 18 V AC 	100 ... 240 V AC
Pobór mocy	...	max. 13 W (bez HDD)
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.15 kg	4.46 kg
Wymiary	175 x 81 x 50 mm	440 x 413 x 76 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski
Producent / Marka	ROGER	BCS Line
Gwarancja	3 lata	3 lata