

	PODWÓJNY INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK ŚWIATŁA ATLO-WB2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-K/INF*P100	KAMERA IP DS-2CD1043G2-LIU(4MM) Smart Hybrid Light - 3.7 Mpx Hikvision
			
	43.43 PLN 53.42 PLN	8.00 PLN 9.84 PLN	684.00 PLN 841.32 PLN
Standard	TCP/IP
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	4 Mpx
W opakowaniu	...	100 szt. Podana cena za opakowanie	...
Przeznaczenie	...	Osłona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45	...
Napięcie znamionowe	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Materiał	...	Guma	...
Moc maksymalna	300 W (dla każdego wyjścia)
Prąd znamionowy	max. 10 A
Liczba przycisków	2
Liczba wyjść	2
Typ złącza	zaciski skręcane
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	4 mm
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Kąt widzenia	• 78 ° (dane producenta) • 76 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Gniazdo karty pamięci	—
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Sygnalizacja LED
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC • Redukcja szumu i echa
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C

Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> • 20 kI/s @ 3.7 Mpx • 25 kI/s @ 1080p
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 80 %
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	...	<ul style="list-style-type: none"> Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.5 W @ PoE • ≤ 5 W @ 12 V DC
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...	Compact - Metal + Plastik
Kolor	Biały	Brązowy	Biały
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.098 kg	0.001 kg	0.28 kg
Wymiary	87 x 86 x 41 mm	27 x 12 x 15 mm	171 x 66 x 69 mm

Obsługiwane języki	polski, angielski, chorwacki, czeski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, turecki, ukraiński, wietnamski
Producent / Marka	Hikvision
SAP Code	311322029
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00