



	KAMERA WANDALOODPORNA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL GRAFIX-24V3-21 - 1080p 2.8 ... 12 mm	GNIAZDO KOŃCOWE SANTRA/4153-10/EPN R-TV SAT Elektro-Plast
		
	1505.15 CZK 1851.33 CZK	371.06 CZK 456.40 CZK
Mocowanie	...	Podtynkowe, Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
Przetwornik	1/2.9 " Sony CMOS IMX322	...
Procesor obrazu	HD1080 V30	...
Wielkość matrycy	2.4 Mpx	...
Typ gniazd	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. TV - IEC męskie • 1 szt. FM - IEC żeńskie • 1 szt. SAT - Gniazdo F
Złącze	...	zaciski skręcane
Zakres częstotliwości TV	...	5 ... 65 MHz 143 ... 862 MHz
Zakres częstotliwości toru radiowego	...	87 ... 108 MHz
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p, AHD-H, HD-CVI, HD-TVI , 960 x 576 - 960H, PAL	...
Zakres częstotliwości SAT	...	950 ... 2050 MHz
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Tłumienie przyłączeniowe toru TV	...	0.5 dB
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Tłumienie przyłączeniowe toru radiowego	...	1 dB
Tłumienie przyłączeniowe toru SAT	...	3 dB
Zastosowanie	...	Seria produktów Santra
Obiektyw	2.8 ... 12 mm, 3 Mpx	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Nadruk : R/TV/SAT • Zgodność z normą PN-EN-60669-1:2018-04 • Klasa szczelności : IP20
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 86 ° ... 23 ° (dane producenta) • 94 ° ... 33 ° (nasze testy) 	...

Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB	...
Producent / Marka	...	Elektro-Plast Nasielsk
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - wybierane przełącznikiem	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu • Automatyczny balans bieli 	...
Menu ekranowe OSD	✓	...
Wandaloodporna	✓	...
Klasa szczelności	IP66	...
Zasilanie	12 V DC / 360 mA	...
Pobór mocy	4.3 W	...
Obudowa	Dome - Metalowa	...
Kolor	Grafitowy	Biały
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	...
Waga	0.63 kg	0.102 kg
Wymiary	Ø 120 x 83 mm	70 x 70 x 41 mm
Obsługiwane języki	angielski, chiński, francuski, hiszpański, włoski	...
Gwarancja	2 lata	7 lat