

	ROUTER RG-EG105G-P-V2, 4 PoE REYEF	PRZETWORNICZA ZASILANIA DCDC-11-15/15-24	ZASILACZ IMPULSOWY 12V/8.34A-GTPCS	KAMERA WANDALOODPORNIA IP IPC-HDBW5249R-ASE-NI-0360B Full-Color- 1080p, 3.6 mm DAHUA
				
	679.73 PLN 836.07 PLN	60.48 PLN 74.39 PLN	108.42 PLN 133.36 PLN	1455.00 PLN 1789.65 PLN
Rodzaj zasilacza	...	...	Impulsowy	...
Standard	...	...	...	TCP/IP
Typ	...	Podwyższanie napięcia, DC/DC	...	...
Przetwornik	...	...	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Napięcie zasilania	...	11 ... 14.5 V DC	180 ... 264 V AC	...
Wielkość matrycy	...	...	...	2 Mpx
Zakres częstotliwości	...	...	50 / 60 Hz	...
Standardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	...	...	...
Wydajność prądowa zasilacza	...	...	8.34 A	...
Moc zasilacza	...	...	100 W	...
Liczba wyjść	...	...	1 szt.	...
Porty LAN	• 3 x LAN & PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN & PoE / WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...	...	...
Napięcie wyjściowe	...	15 V, 16 V, 18 (18.5) V, 19 (19.5) V, 20 V, 22 V, 24 V DC - wybierane przełącznikiem	12 V DC	...
Rozdzielczość	...	...	...	1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Typ obudowy	...	...	Tworzywo sztuczne	...
Moc	...	90 W	...	...
Obiektyw	...	...	...	3.6 mm
Interfejs WAN	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...	...	...
Kontrolki LED	Status, Link/Act	...	...	...
Przeznaczenie	...	• Urządzenie jest dedykowane do zasilania laptopów • kamery • monitory	...	...
Kąt widzenia	...	...	...	• 88 ° (dane producenta) • 85 ° (nasze testy)
DDNS	✓	...	...	...
Interfejs RS-485	...	...	...	—
Serwer DHCP	✓	...	...	...
Wyjście	...	10 szt. 6.50/4.40mm, 2 x 5.50/2.50mm, 3.50/1.35mm, 6.30/3.00mm, 2 x 4.80/1.70mm, 5.50/3.00mm, 7.40/5.00mm, 8.0/5.50mm	...	...
Gniazdo karty pamięci	...	...	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Port USB	—	...	...	...
Aktualizacja firmware	✓	...	...	...
Zasilanie PoE	Wyjście zasilania - Porty LAN : PoE (802.3af/at) max. 54 W (łącznie)	...	...	...
Metoda kompresji obrazu	...	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	...	1 / 1
Audio	...	...	...	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACL</li> <li>• Wiązanie IP-MAC</li> <li>• filtrowanie adresów MAC</li> <li>• Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej</li> <li>• NAT / NAPT</li> <li>• Mapowanie portów</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeciążeńiowe</li> <li>• Zwarciove</li> <li>• Nadnapięciowe</li> </ul>	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	...	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	...	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Interfejs do zarządzania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud</li> <li>• Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• Przeglądarka www</li> </ul>	...	...	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc.</li> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• WAN : PPPoE, PPTP, L2TP</li> <li>• Obsługa DHCP client/server</li> <li>• Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL</li> <li>• Kontrola przepustowości</li> <li>• Równoważenie obciążenia pasma</li> <li>• NAT</li> <li>• Podgląd topologii oraz stanu sieci</li> <li>• Przycisk RESET</li> </ul>	...	Obudowa przystosowana do montażu na ścianie	...
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...	-20 °C ... 45 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...	...	...
Protokoły sieciowe	...	...	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP
WEB Server	...	...	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	...	20
ONVIF	...	...	...	18.12
Wybrane funkcje	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu</li> <li>• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, porzucony/brakujący obiekt, szybki ruch, detekcja podejrzanego działania, zmiana sceny, nielegalne parkowanie, detekcja zgromadzenia ludzi, liczenie ludzi - wykrywanie i obsługa 4 niezależnych obszarów, detekcja twarzy - zaawansowane funkcje rozpoznawania i wyszukiwania twarzy</li> </ul>
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reeye</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reeye</a>	...	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>
Domyślny login / hasło administratora	...	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	...	...	...	192.168.1.108
Porty dostępu przez www	...	...	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	...	37777

Port ONVIF	...	...	...	80
RTSP URL	...	...	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie	54 V DC / 1.15 A (zasilacz w komplecie)	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• ePoE,</li> <li>• 12 V DC / 320 mA</li> </ul>
Pobór mocy	max. 60 W (przy pełnym obciążeniu)	...	...	≤ 3.8 W
Obudowa	...	...	...	Dome - Metalowa
Kolor	...	...	...	Biały
Klasa szczelności	...	...	...	IP67
Wandaloodporna	...	...	...	IK10
Temperatura pracy	...	...	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.43 kg	0.255 kg	0.18 kg	0.46 kg
Wymiary	207 x 109 x 28 mm	93 x 65 x 36 mm	320 x 30 x 18.2 mm	Ø 122 x 90 mm
Obsługiwane języki	...	...	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	...	...	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00