



	KAMERA IP APTI-RF41C3-36W Wi-Fi - 4 Mpx 3.6 mm	ZACISK SZEKLA-6MM
		
	254.40 PLN 312.91 PLN	2.12 PLN 2.61 PLN
Zastosowanie	...	Liny stalowe
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Materiał	...	Metal
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Średnica pręta ucha 6 mm • Obciążenie robocze 150 kg • Odporność na korozję
Rozdzielczość	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	3.6 mm	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 77 ° (dane producenta) • 73 ° (nasze testy) 	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci 	...
Interfejs RS-485	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	...
ONVIF	19.12	...
Interfejs sieciowy	<ul style="list-style-type: none"> • 10/100 Base-T (RJ-45), • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.168	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	...
Porty dostępu przez www	80 80	...

Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy rtsp://user:password@ip_address:80/2 - Strumień pomocniczy 2	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń) • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu 	...
Zasilanie	12 V DC / 350 mA	...
Pobór mocy	≤ 4.2 W	...
Obudowa	Plastik + Metal - Compact	...
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Waga	0.27 kg	0.015 kg
Wymiary	72 x 78 x 180 mm	40 x 40 x 12 mm
Temperatura pracy	-20 ... 60 °C	...

Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	...
Producent / Marka	APTI	...
Gwarancja	2 lata	2 lata