



	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-104*P200	WIDEODOMOFON DS- KD7003EY-IME2/ALUMINUM Hikvision
		
	250.00 PLN 307.50 PLN	997.00 PLN 1226.31 PLN
Przycisk dzwonka	...	2 szt.
W opakowaniu	200 szt. Podana cena za opakowanie	...
Przetwornik	...	2 Mpx
Standard	Unique EM 125kHz	...
Kompatybilność	EM4100/4102	HIKVISION 2-wire - seria EY
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—	...
Kąt widzenia kamery	...	133 °
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	—	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.264
Nadruk numeru seryjnego	—	...
Oświetlacz IR	...	✓
Wejścia alarmowe	...	2 szt.
Wyjścia przekaźnikowe	...	1 x NO/NC
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Zasięg : ~ 11 cm • Układ scalony TK-4100 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikacja dwukierunkowa, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa, • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, • Adresowanie panelu odbywa się za pomocą przełączników obrotowych, • Możliwość montażu maskownicy, 1, lub 2 przycisków dzwonka w zależności od potrzeb, • Sterowanie zamkiem : 1 x Wyjście impulsowe 20 V / 4 A + 1 x Wyjście przekaźnikowe NO/NC 30 V DC, • Montaż modułów serii DS-KD-xx odbywa się w dedykowanych obudowach serii DS-KD-ACF (obudowy podtynkowe) oraz DS-KD-ACW (obudowy natynkowe)
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 48 V DC - HIKVISION 2-wire, • 12 V DC

Pobór mocy	...	< 6 W
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Obudowa	...	Metalowa
Kolor	...	Czarny
Klasa szczelności	...	IP65
Klasa ochrony mechanicznej	...	IK10
Waga	0.006 kg	0.28 kg
Wymiary	86 x 54 x 1 mm	100 x 98 x 35 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
Producent / Marka	ATLO	Hikvision
SAP Code	...	305304875
Gwarancja	2 lata	3 lata