





	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, HAC-HFW1500CM-IL-A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">WTYK Z GUMKA USZCZELNIAJĄCA F/6.8-G*P100</a>	<a href="#">WTYK F/6.5-CFS</a>	<a href="#">REJESTRATOR IP NVR5232-16P-EI 32 KANAŁY, 16 PoE WizSense DAHUA</a>
				
	376.00 PLN 462.48 PLN	69.00 PLN 84.87 PLN	1.40 PLN 1.72 PLN	5574.00 PLN 6856.02 PLN
Obsługiwane rozdzielczości	...	...	...	max. 32 Mpx
W opakowaniu	...	<b>100 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...	...	TCP/IP
Wyjścia wideo	...	...	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...	...	...
Rodzaj złącza	...	"F" Wtyk prosty	"F" Wtyk prosty	...
Wielkość matrycy	5 Mpx	...	...	...
Mocowanie elementów złącza	...	Wkręcane	Wkręcane	...
Mocowanie ekranu	...	Wkręcanie	Wkręcanie	...
Obsługa audio	...	...	...	• 32 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio
Mocowanie żyły	...	—	—	...
Wejścia audio	...	...	...	1 szt. CINCH
Przeznaczenie	...	Kabel koncentryczny	Kabel koncentryczny	...
Wyjścia audio	...	...	...	1 szt. CINCH
Średnica kabla	...	max. 6.8 mm	max. 6.5 mm	...
Impedancja	...	75 Ω	75 Ω	...
Materiał	...	Metal	Metal	...
Przykładowe zastosowanie	...	RG6	...	...
Metoda kompresji obrazu	...	...	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
Przepływność (bitrate)	...	...	...	max. 384 Mb/s
Wybrane cechy	...	• Szerokie pasmo pracy • Odporność na korozję • Gumka uszczelniająca	• Szerokie pasmo pracy • Odporność na korozję	...
Obsługiwane dyski twarde	...	...	...	2 x 16 TB SATA
Tryby nagrywania	...	...	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	...	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	...	...	...
Obiektyw	2.8 mm	...	...	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	...	...	• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją • Funkcja Smart Playback • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer @ 4 Mpx (bez AI) • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 12 kamer @ 4 Mpx (AI)
Kąt widzenia	106 °	...	...	...
Interfejs sieciowy	...	...	...	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Zasięg oświetlacza IR	20 m	...	...	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	20 m	...	...	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...	...	...
Funkcje sieciowe	...	...	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...	...	...
Audio	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Menu ekranowe OSD	✓	...	...	...
Protokoły sieciowe	...	...	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Register, iSCSI
ONVIF	...	...	...	21.12
Domyślny adres IP	...	...	...	192.168.1.108
Obudowa	Compact - Metalowa	...	...	...
Kolor	Biały	...	...	...
Domyślny login / hasło administratora	...	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Klasa szczelności	IP67	...	...	...
Wandaloodporna	—	...	...	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>  Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Porty dostępu przez www	...	...	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	...	37777
RTSP URL	...	...	...	• rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
USB	...	...	...	• 1 szt. USB 2.0 • 1 szt. USB 3.0
Porty szeregowo	...	...	...	RS-485, RS-232
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	...	4 / 2
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	...	...	• Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P i inne
Detekcja ruchu	...	...	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	...	...	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włącza się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> </ul>	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja twarzy</li> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• Rozpoznawanie twarzy</li> <li>• Analiza twarzy: określenie płci, wieku oraz charakterystycznych elementów wyglądu (okulary, zarost, maska)</li> <li>• Obsługa do 20 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy</li> <li>• W bazie poza fotografią twarzy, przechowywane mogą być również takie informacje, jak: nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość, adres, numer ID</li> <li>• Inteligentne wyszukiwanie twarzy według metadanych różnych obiektów lub przesyłania zdjęć twarzy do urządzenia i porównywania ich z nagranyimi twarzami według podobieństwa</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Współpraca z terminalami POS (Point of Sale)</li> </ul> <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANPR</li> <li>• Listy zaautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000 rekordów</li> <li>• liczenie ludzi / pojazdów</li> <li>• szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu</li> <li>• mapa ciepła</li> <li>• obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych)</li> </ul>
Obsługa myszą	...	...	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	...	...	—
Switch PoE	...	...	...	Wbudowany 16-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał - PoE (802.3af/at) + ePoE Porty 1-8 wspierają ePoE

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Maksymalne łączne obciążenie switcha	...	...	...	130 W
Zasilanie	12 V DC / 260 mA	...	...	100 ... 240 V AC / 47 ... 63 Hz
Pobór mocy	≤ 3.1 W	...	...	max. 10 W (bez HDD)
Temperatura pracy	...	...	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.33 kg	0.005 kg	0.005 kg	2.62 kg
Wymiary	167 x 70 x 70 mm	Ø 11 mm x 20 mm	Ø 11 mm x 20 mm	375 x 329 x 53 mm
Obsługiwane języki	...	...	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, rumuński, serbski, słoweński, węgierski
Producent / Marka	DAHUA	...	...	DAHUA
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00