



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1200T-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA	PUNKT DOSTĘPOWY 4G+ LTE Cat. 6 +ROUTER LTE-CA2-103 Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz, 866 Mb/s + 300 Mb/s
		
	240.00 PLN 295.20 PLN	450.00 PLN 553.50 PLN
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Zakres częstotliwości	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2500 MHz, 2300 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz, 800 MHz, 700 MHz
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 101 ° (dane producenta) • 104 ° (nasze testy) 	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Typ anteny	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x Antena dookólna Wi-Fi, Zintegrowana, • 2 x Antena dookólna 4G LTE, Zintegrowana
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω	...
Menu ekranowe OSD	✓	...
Prędkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi : 866 Mb/s + 300 Mb/s, • LTE Cat. 6 : 300 Mb/s / 50 Mb/s
Porty LAN	...	1 x 10/100/1000 Mbps - Uplink / LAN 4 x 10/100/1000 Mbps - LAN

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu 	...
Pobór mocy	≤ 3.3 W	...
Obudowa	Compact, Metalowa	...
Kontrolki LED	...	Power, SYS, LTE, Wi-Fi, 4 x Ethernet, WAN
Kolor	Biały	...
Gniazdo SIM	...	1 x mini SIM
Klasa szczelności	IP67	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
DDNS	...	✓
Serwer DHCP	...	✓
Aktualizacja firmware	...	✓
Producent / Marka	DAHUA	...
Zabezpieczenia	...	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www
Moc nadajnika	...	< 20 dBm
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany 5-portowy switch • Przycisk RESET • Zdalne zarządzanie
Zasilanie	12 V DC / 275 mA	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Waga	0.34 kg	0.42 kg
Wymiary	175 x 71 x 72 mm	238 x 149 x 33 mm
Gwarancja	3 lata	2 lata