


	<a href="#">KAMERA UKRYTA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50YK-37 2Mpx / 5Mpx 3.7 mm APTI</a>	<a href="#">PRZEWÓD 2C-W/J-W-1.8M 1.5 m</a>
		
	124.80 PLN 153.50 PLN	3.04 PLN 3.74 PLN
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI	...
Przetwornik	1/2.7 " CMOS	...
Wielkość matrycy	5 Mpx	...
Przewód	...	2 x CINCH Wtyk / JACK 3.5 mm Wtyk STEREO
Długość kabla	...	1.5 m
Wybrane cechy	...	Bardzo prosty i szybki montaż
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s / 12.5 kl/s ;</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s, 30 kl/s,</li> <li>• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s, 30 kl/s</li> </ul>	...
Obiektyw	3.7 mm	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 ° (dane producenta)</li> <li>• 70 ° (nasze testy)</li> </ul>	...
Zasięg oświetlacza IR	—	...
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD, HD-CVI, HD-TVI	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	—	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> </ul>	...
Menu ekranowe OSD	OSD - za pomocą pilota na przewodzie	...
Zastosowanie	Do zastosowań wewnętrznych	...

Zasilanie	12 V DC / 70 mA	...
Pobór mocy	≤ 0.8 W	...
Obudowa	Spy - Plastikowa	...
Kolor	Biały	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 50 °C	...
Waga	0.12 kg	0.05 kg
Wymiary	119 x 69 x 48 mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski francuski hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski	...
Producent / Marka	APTI	...
Gwarancja	3 lata	2 lata

