

	<u>MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-EX-1 ROGER</u>	<u>ZŁĄCZE ELEKTROINSTALACYJNE KZ-20-UV</u>	<u>ZASILACZ POE SPT-1G/1GP-30W-S 30 W</u>	<u>ZASILACZ POE RG-POE- AF15 15.6 W REYEE</u>
				
	1400.00 PLN 1722.00 PLN	1.32 PLN 1.62 PLN	99.41 PLN 122.27 PLN	75.00 PLN 92.25 PLN
Średnica wewnętrzna	...	Ø 20 mm
Ilość obsługiwanych przejść	1
Wejścia	8
Wyjścia	8
Ilość użytkowników	max. 12000 - Liczba identyfikatorów
Ilość nośników dla identyfikatora	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.
Standardy	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x • PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 	Passive PoE
Sposób mocowania rury	...	Wciskanie
Liczba uprawnień na identyfikator	100
Kolor	...	Czarny
Pamięć bufora	Bufor 8 000 000 zdarzeń
Napięcie wejściowe	100 V ... 240 V AC	100 V ... 240 V AC
Obsługa czytników MCT	16 szt.
Napięcie wyjściowe	52 V DC	52 V DC
Liczba wejść	1	1
Złącze	2 x Gniazdo RJ-45	2 x Gniazdo RJ-45
Maksymalny prąd wyjściowy	580 mA	0.3 A
Podłączenia czytników	4 szt. - Wiegand / PRT
Liczba punktów logowania	2
Diody sygnalizacyjne	Power, PoE	Podłączenie do zasilania
Liczba terminali dostępu	4
Moc wyjściowa	30 W	15.6 W
Ilość stref dostępu	2
Zabezpieczenia	Przeciążeniowe	...
Ilość stref alarmowych	2
Numery pinów złącza RJ-45	DATA : 1, 2 i 3, 6 Zasilanie : 4, 5 (+) i 7, 8 (-)
Liczba węzłów automatyki	2
Certyfikaty	CE
Obsługiwana prędkość transmisji	10 / 100 / 1000 Mb/s - Gigabit Ethernet	1 Gb/s
Współpraca z akumulatorem	12 V / 7 Ah
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne

Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - Gniazdo RJ-45 • Interfejs RS-485 • RACS 5 v2 (Roger)
Temperatura pracy / wilgotność względna	-20 ... 50 °C / 10 ... 90 %	-10 °C ... 45 °C / 5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa zintegrowana w programie VISO EX • Funkcje w systemie VISO EX: - baza danych MSSQL - praca w systemach rozproszonych - praca wielostanowiskowa - monitorowanie przejść z podglądem wideo - raportowanie zdarzeń RCP - maksymalna liczba przejść w systemie - nieograniczona - podział systemu na partycje obsługiwane przez niezależnych operatorów - narzędzie do integracji z systemami RACS5 (API) - integracje z wieloma systemami (systemy wind, aplikacje budynkowe, systemy SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory) 	<ul style="list-style-type: none"> • Karbowanie złączki umożliwia jej zgięcie, • Materiał wykonania : PCV, • Odporność na promieniowanie UV 	Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.14 kg	...	0.18 kg	0.09 kg
Wymiary	175 x 72 x 30 mm	Ø 23 x 163 mm	166 x 55 x 40 mm	93 x 47 x 30 mm
Producent / Marka	ROGER	RUIJIE / REYEE
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	3 lata