




	UCHWYT PROJEKTORA MC-515S	EXTENDER VGA + USB CE-100	MODUŁ MONITORINGU GPRS-A SATEL
			
	69.58 PLN 85.58 PLN	618.51 PLN 760.77 PLN	395.00 PLN 485.85 PLN
Nośność	10 kg
Wejścia alarmowe	8 szt.
Dystans od powierzchni montażu	100 mm lub 170 mm od sufitu
Rozstaw otworów do mocowania projektora	Ø 130 ... 320 mm
Wyjścia alarmowe	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. - Wyjście przekaźnikowe • 2 szt. - OC
Kolor	Srebrny
Numery do powiadamiania telefonicznego	8
Pochylenie w pionie	-15 ° ... 15 °
Obrót w poziomie	360 °
Forma wysyłania kodów zdarzeń	CLIP, PUSH, SMS, GPRS
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja GX CONTROL na Android • Darmowa aplikacja GX CONTROL na iOS

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość konfiguracji każdego z 8 wejść jako wejście cyfrowe NO / NC lub analogowe (pomiar napięcia w zakresie 0 ... 16.56 V) • Zdalna aktualizacja oprogramowania modułu • Możliwość pracy autonomicznej, lub współpracy z dowolną centralą alarmową • Możliwość przyłączenia maksymalnie 8 dodatkowych czujników za pośrednictwem magistrali 1-wire • Zdalne sterowanie wyjściami z wykorzystaniem bezkosztowej usługi CLIP (nawet z 10 000 numerów) • Przesył danych pomiarowych (z wejść analogowych oraz magistrali 1-wire) za pomocą otwartych protokołów: MQTT, JSON, MODBUS RTU • Obsługa urządzenia z poziomu PC za pomocą GX Soft • Zewnętrzna antena ze złączem SMA • Interfejs RS-232
Temperatura pracy	- 10 ... 55 °C
Rodzaj urządzenia	...	Aktywne / Nadajnik	...
		Aktywne / Odbiornik	
Producent / Marka	SATEL
Liczba kanałów	...	1 x VGA 2 x USB 1 x VGA 2 x USB	...
Zasilanie	...	5 V / 1000 mA 5 V USB	12 V DC / 220 mA
Zasięg wideo	...	max. 100 m max. 100 m	...
Typ złącz	...	1 x VGA Gniazdo HDB-15 2 x USB-A Gniazdo 1 x VGA Wtyk HDB-15 1 x USB-B Gniazdo	...
Typ złącza symetrycznego	...	RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo	...

Waga	0.96 kg	0.170 kg 0.170 kg	0.11 kg
Wymiary	max. Ø 320 x 170 mm	91 x 56 x 25 mm 91 x 56 x 25 mm	83 x 65 x 24
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa komunikacji DDC w czasie rzeczywistym • Wbudowana ochrona antyelektrostatyczna 8 / 15 kV • Ręczna regulacja kompensacji • Możliwość montażu na ścianie 	...
Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1920 x 1080 / 60 Hz @ 30 m • 1920 x 1200 / 60 Hz @ 30 m • 1280 x 1024 / 60 Hz @ 100 m 	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata