



	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU DS-K1T804EF-1 Hikvision</a>	<a href="#">OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-K/INF</a>
		
	619.00 PLN 761.37 PLN	0.10 PLN 0.12 PLN
Przeznaczenie	...	Osłona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45
Obsługa kart	Unique EM 125kHz	...
Materiał	...	Guma
Zasięg odczytu kart	max. 5 cm	...
Kolor	...	Brązowy
Wbudowana klawiatura	✓	...
Praca autonomiczna	✓	...
Przycisk dzwonka	✓	...
Współpraca z akumulatorem	—	...
Czas identyfikacji	< 1 s	...
FAR (współczynnik błędnych akceptacji)	≤ 0.001 %	...
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485</li> <li>• TCP/IP</li> <li>• USB 2.0</li> </ul>	...
Interfejs sieciowy	10 / 100 Mb/s	...
Zasilanie	12 V DC / 2 A	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany czytnik zbliżeniowy Unique EM 125kHz,</li> <li>• Wbudowany czytnik linii papilarnych</li> <li>• 3000 zaindeksowanych odcisków palca (maksymalnie 10 na użytkownika)</li> <li>• Tryby identyfikacji : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identyfikator zbliżeniowy Unique EM 125kHz,</li> <li>- Odcisk palca,</li> <li>- Identyfikator zbliżeniowy Unique EM 125kHz + PIN,</li> <li>- Odcisk palca + PIN,</li> <li>- Identyfikator zbliżeniowy Unique EM 125kHz + Odcisk palca,</li> <li>- Identyfikator zbliżeniowy Unique EM 125kHz + Odcisk palca + PIN</li> </ul> </li> <li>• Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża</li> <li>• Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia</li> <li>• Sygnalizacja siłowego wejścia oraz braku domknięcia drzwi</li> <li>• 3000 zaindeksowanych użytkowników</li> <li>• Historia 100 000 zdarzeń</li> <li>• Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy</li> <li>• Wyświetlacz LCD - 2.4 "</li> <li>• Programowanie zdalne z komputera</li> </ul>	
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 90 % (bez kondensacji)	...
Klasa szczelności	IP42	...
Waga	0.43 kg	0.001 kg
Wymiary	205 x 77 x 37 mm	27 x 12 x 15 mm
Obsługiwane języki	angielski	...
Producent / Marka	Hikvision	...
SAP Code	302903586	...
Gwarancja	3 lata	2 lata