



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-DMQE1200IR3-G(II) - 1080p 2.8 mm	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H20YS1 PINHOLE - 1080p, 3.7 mm
		
	179.00 PLN 220.17 PLN	142.40 PLN 175.15 PLN
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik	1/2.9 " Sony CMOS IMX323	1/2.9 " Sony CMOS IMX323
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p	1920 x 1080 - 1080p AHD / HD-CVI / HD-TVI , 960 x 576 - 960H PAL
Obiektyw	2.8 mm, F1.2	3.7 mm (pinhole)
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 91 ° (dane producenta) • 102 ° (nasze testy) 	<ul style="list-style-type: none"> • 76 ° (dane producenta) • 66 ° (nasze testy)
Oświetlacz IR	...	✓
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	1 Vpp / 75 Ω - AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Wyjście audio - Gniazdo Cinch
Klasa szczelności	IP66	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu
Wandaloodporna	—	...
Menu ekranowe OSD	—	✓
Obudowa	Dome, Metalowa	Mini, Plastikowa

Kolor	Ciemny grafit	Czarny
Zastosowanie	...	Kamera przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, ze względu na możliwość kondensacji pary wodnej.
Zasilanie	12 V DC / 660 mA	12 V DC / 70 mA
Pobór mocy	< 8 W	≤ 0.9 W
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	-20 °C ... 50 °C
Waga	0.29 kg	0.06 kg
Wymiary	94 x 105 x 82 mm	62 x 11 x 12 mm
Producent / Marka	BCS	APTI
Gwarancja	3 lata	2 lata