


	ZASILACZ IMPULSOWY FIBRE-IRS/POWERSUPPLY	KAMERA IP BCS-L-TIP15FSR3-A11 - 5 Mpx 2.8 mm BCS Line	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, DS-2CE16H8T-IT3F(2.8mm) - 5 Mpx Hikvision	OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-G*P10
				
	90.79 PLN 111.67 PLN	1019.00 PLN 1253.37 PLN	489.00 PLN 601.47 PLN	1.78 PLN 2.19 PLN
Rodzaj zasilacza	Impulsowy
Napięcie zasilania	100 ... 240 V AC
Zakres częstotliwości	50/60 Hz
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie
Standard	...	TCP/IP	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Napięcie wyjściowe	20 V DC
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	...
Wydajność prądowa zasilacza	1.2 A
Materiał	Guma
Wielkość matrycy	...	5 Mpx	5.0 Mpx	...
Moc	24 W
Przeznaczenie	Zestaw optyczny FibreIRS	Osłona wtyku modularnego RJ-45
Wyjście	Wtyk 2.1/5.5 mm
Interfejs RS-485	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Rozdzielczość	...	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	• AHD / HD-TVI : 2560 x 1944 - 5 Mpx , • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 2560 x 1440 - 4 Mpx , • HD-TVI : 1920 x 1080 - 1080p , • CVBS : 960 x 576 - 960H	...
Obiektyw	...	2.8 mm	2.8 mm	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	• Wbudowany mikrofon • Detekcja dźwięku
Kąt widzenia	...	97 °	• 98 ° (dane producenta) • 95 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	60 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	21.12
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, Gniazdo BNC	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
SAP Code	300510468	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczzerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu - klasyfikacja ludzi i pojazdów • Konfigurowalne strefy prywatności • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, Detekcja dźwięku 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR \geq 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczzerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • ICR - Mechaniczny filtr podczzerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu 	...
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 460 mA 	12 V DC / 480 mA	...
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> • \leq 6.2 W @ PoE • \leq 5.5 W @ 12 V 	\leq 5.8 W	...
Obudowa	...	Compact - Metalowa	Compact, Metal + Plastik	...
Kolor	...	Biały	Biały + Czarny	Zielony
Klasa szczelności	...	IP67	IP67	...
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.16 kg	0.57 kg	0.57 kg	...
Wymiary	...	193 x 71 x 67 mm	217 x 87 x 80 mm	...
Obsługiwane języki	...	polski, angielski	angielski	...
Producent / Marka	...	BCS Line	Hikvision	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata	2 lata