




	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-DMQ3803IR3-B - 8.3 Mpx, 4K UHD 3.3 ... 12 mm MOTOZOOM	UNIWERSALNY WZMACNIACZ SIECI BEZPRZEWODOWEJ TL-RE650 2.4 GHz, 5 GHz TP-LINK	ROZDZIELNICA PODTYNKOWA 24-MODUŁOWA LE-135362 Practibox S LEGRAND
			
	188.84 USD 232.27 USD	105.70 USD 130.01 USD	25.53 USD 31.40 USD
Sposób mocowania	Podtynkowe
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz	...
Typ anteny	...	4 x Antena dookólna - Zewnętrzna	...
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Liczba montowanych modułów	12 x 2 rzędy, 17.5 mm
Standardy	...	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	...
Przetwornik	1/2.5 " SONY Starvis™ CMOS
Odległość między wspornikami TH 35	150 mm
Wielkość matrycy	8.3 Mpx
Przezroczyste drzwi	—
Prędkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> • 800 Mb/s @ 2.4 GHz • 1733 Mb/s @ 5 GHz 	...
Czułość odbiornika	...	2.4 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 54 Mbps 11g : -79 dBm @ 10% PER • HT20 mcs7 11n : -77 dBm @ 10% PER • HT40 mcs7 11n : -74 dBm @ 10% PER 5 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 6 Mbps 11a : -96 dBm @ 10% PER • 54 Mbps 11a : -78 dBm @ 10% PER • HT20 mcs8 11ac : -69 dBm @ 10% PER • HT40 mcs9 Mbps 11ac : -66 dBm @ 10% PER • HT80 mcs9 Mbps 11ac : -63 dBm @ 10% PER 	...
Kontrolki LED	...	5 GHz, 2.4 GHz, Power, Wi-Fi - Wskaźnik sygnału	...
QSS	...	—	...

Wyposażenie	• Listwy przyłączeniowe 1 szt. : 9 x 16 mm ² + 9 x 10 mm ² , 2 szt. : 5 x 16 mm ² + 5 x 10 mm ²
Materiał wykonania	Tworzywo samogasnące
Tryby pracy	...	• Range Extender - wzmacniacz sygnału • Access Point - Tryb punktu dostępowego	...
Klasa odporności mechanicznej	IK07
Zabezpieczenia	...	64/128-bit WEP, WPA/WPA-PSK2	...
Porty LAN	...	1 x (RJ45) 10/100/1000 Mbps - Ethernet	...
Zgodność z normami	IEC/EN 60670-24, IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-3
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www, aplikacja Tether	...
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 15 kl/s / 12.5 kl/s , 2704 x 1950 - 5 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 20 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 25 kl/s / 30 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 25 kl/s / 30 kl/s , 1280 x 720 - 720p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 25 kl/s / 30 kl/s
Zasięg oświetlacza IR	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Moc nadajnika	...	• < 20 dBm @ 2.4 GHz • < 23 dBm @ 5 GHz	...
Obiektyw	3.3 ... 12 mm Motozoom, AutoFocus
Kąt widzenia	• 90 ° ... 31 ° (dane producenta) • 96 ° ... 32 ° (nasze testy)

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa pasm 2.4 GHz (800Mb/s) i 5 GHz (1733Mb/s) • Inteligentny sygnalizator LED pomaga znaleźć najlepszą lokalizację dla urządzenia, pozwalającą uzyskać optymalny zasięg sieci • Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android : TP-LINK Tether • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Kontrola dostępu • Logowanie z użyciem nazwy domenowej • Access Point - Wbudowany • Przycisk WPS • Przycisk RESET 	<ul style="list-style-type: none"> • Demontowany wspornik TH 35 • Odwracalne drzwi • W komplecie listwy przyłączeniowe
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Zasilanie PoE	...	—	...
Audio	—
Menu ekranowe OSD	✓
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C	-10 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 %	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektywo motozoom, AutoFocus • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • AES - Automatyczna elektroniczna migawka • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 16

Zasilanie	12 V DC / 500 mA	230 V AC	...
Pobór mocy	< 6 W
Obudowa	Dome, Metalowa
Kolor	Biały	...	Biały
Klasa szczelności	IP66	...	IP40
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.52 kg	0.40 kg	1.34 kg
Wymiary	Ø 119 x 104 mm	163 x 87 x 77 mm	385 x 328 x 105 mm , 370 x 306 x 72 mm - skrzynka podtynkowa
Obsługiwane języki	polski, angielski
Producent / Marka	BCS UNIVERSAL	TP-LINK	LEGRAND
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata