




	<a href="#">REJESTRATOR CZASU PRACY ASA3213G-MW DAHUA</a>	<a href="#">RADIOTELEFON PMR MOTOROLA-CLR446 446.0 MHz ... 446.2 MHz</a>	<a href="#">DZWONEK BEZPRZEWODOWY Z CZUJKĄ PIR GB-212 GreenBlue</a>
			
	2000.00 PLN 2460.00 PLN	619.20 PLN 761.62 PLN	95.25 PLN 117.16 PLN
Tryb sygnalizacji	...	...	Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa
Liczba dźwięków dzwonka	...	...	58
Przetwornik	CMOS	...	...
Zakres częstotliwości	...	446.0 MHz ... 446.2 MHz	...
Wielkość matrycy	2 Mpx	...	...
Krok częstotliwości	...	12.5 kHz	...
Ilość komórek pamięci	...	16	...
Regulacja głośności	...	...	4 poziomy głośności, 25 ... 110 dB
Ton	...	67 Hz	...
Zasięg działania	...	...	max. 150 m w terenie otwartym
Moc wyjściowa	...	0.5 W	...
Złącze anteny	...	—	...
Pasma częstotliwości	...	...	433.92 MHz
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p	...	...
Wbudowany głośnik	...	0.5 W	...
Praca z shiftem (dla przemienników)	...	—	...
Wywołanie selektywne	...	✓	...
Blokada klawiatury	...	—	...
Standard	TCP/IP	...	...
Oświetlacz IR	✓	...	...
Oświetlacz LED	✓	...	...
Pomiar temperatury	—	...	...
Zakres pomiaru temperatury	—	...	...
Dokładność pomiaru temperatury	—	...	...

Wybrane cechy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dzwonek (odbiornik) może współpracować maksymalnie z 8 czujkami ruchu (nadajnikami)</li> <li>• Zasięg czujnika : 4 m, 110 °</li> <li>• Kąt obrotu : 360 ° (z uchwytem)</li> <li>• Alarm niskiego poziomu baterii</li> <li>• Prosty i szybki montaż urządzenia</li> <li>• Do zastosowań wewnętrznych</li> </ul>
Odległość rozpoznawania twarzy	0.3 m ... 1.5 m (max 500 twarzy w bazie danych)	...	...
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 13.56 MHz S50</li> <li>• Pamięć 500 kart RFID</li> </ul>	...	...
Pamięć wewnętrzna	Obsługuje przechowywanie do 150 000 rekordów	...	...
Wyjście wideo	—	...	...
Interfejs RS-485	✓	...	...
Interfejs RS-232	—	...	...
Temperatura pracy	...	...	-10 °C ... 55 °C
Interfejs Wiegand	—	...	...
USB	1 x USB 2.0	...	...
Gniazdo karty pamięci	—	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1 - Wyjścia przekaźnikowe	...	...
Audio	Komunikat głosowy	...	...
Interfejs sieciowy	1 x 10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
Protokoły sieciowe	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P	...	...
WEB Server	Wbudowany	...	...
ONVIF	—	...	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej - 4.3 " pojemnościowy ekran dotykowy, 480 x 272 px</li> <li>• Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Rozpoznawanie twarzy, Dowolna kombinacja powyższych</li> <li>• 500 użytkowników</li> <li>• Aktualizacja oprogramowania przez sieć</li> <li>• Monitoring w czasie rzeczywistym</li> <li>• Wielokrotne uwierzytelnianie</li> <li>• Wykonanie zdjęcia twarzy po przesunięciu karty</li> <li>• Automatyczna rejestracja</li> <li>• Rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy</li> <li>• Raporty statystyk</li> <li>• Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)</li> <li>• Obsługa przycisku wyjścia</li> <li>• Detekcja statusu drzwi</li> <li>• Sterowanie zamkiem</li> <li>• Zabezpieczenia antysabotażowe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkcja skanowania kanałów</li> <li>• Funkcja aktywowania transmisji głosem (VOX/iVOX)</li> <li>• Dźwięk wezwania - Do wyboru 6 dźwięków</li> <li>• Wywołanie eskalowane - zainicjowanie ważnego wywołania i powiadomienie użytkowników na innych kanałach, w celu niezwłocznego przekazania informacji w sytuacjach zagrożenia</li> <li>• Programowalne głosowe komunikaty kanału</li> <li>• 219 kodów prywatności - PL, DPL</li> <li>• 15-stopniowa regulacja głośności z funkcją wyciszenia</li> <li>• Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy - 8 kolorów ( Kanał, Tryb pracy, Poziom naładowania akumulatora )</li> <li>• Funkcja oszczędzania baterii</li> <li>• Czas pracy na baterii - 18 h</li> <li>• Ładowarka w zestawie</li> <li>• Obudowa - Zgodność z EIA 603 (poliwęglan)</li> <li>• Zgodność z normami MIL 810 C,D,E,F,G,H</li> <li>• Oprogramowanie CPS</li> </ul>	...
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	3,7 V Akumulator Li-Ion 1800 mAh (w zestawie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 230 V AC - Dzwonek bezprzewodowy,</li> <li>• Bateria 3 V CR2450 (w komplecie) - Czujka bezprzewodowa</li> </ul>
Pobór mocy	≤ 18 W	...	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne (ABS)	...	...
Kolor	Czarny + Srebrny	Czarny	...
Klasa szczelności	—	IP52	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...	...
Waga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.22 kg (bez podstawki)</li> <li>• 0.24 kg (z podstawką)</li> </ul>	0.15 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.076 kg - Dzwonek bezprzewodowy</li> <li>• 0.024 kg - Czujka bezprzewodowa</li> </ul>

Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 116 x 107 x 22 mm (bez podstawki)</li> <li>• 116 x 107 x 78 mm (z podstawką)</li> </ul>	153 x 51 x 23 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 81 x 81 x 70 mm - Dzwonek bezprzewodowy</li> <li>• 39 x 32 x 30 mm - Czujka bezprzewodowa (z uchwytem)</li> </ul>
Obsługiwane języki	angielski	...	...
Producent / Marka	DAHUA	Motorola	GreenBlue
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata