





	GNIAZDO POJEDYNCZE DATA Z KLUCZEM UPRAWNIAJĄCYM DGD1.01/22-SIMON54 250 V 16 A	KAMERA IP BCS-L-TIP55FCR3L3-A11(2) NightColor - 5 Mpx 2.8 mm BCS Line	ZASILACZ UPS AT- UPS1000RT/2-RACK 1000 VA EAST	OGRANICZNIK PRZEPIĘC AXON-POWER/DIN
				
	25.18 PLN 30.97 PLN	1775.00 PLN 2183.25 PLN	1702.51 PLN 2094.09 PLN	146.83 PLN 180.60 PLN
Standard	...	TCP/IP
Typ zasilacza	Online	...
Moc czynna	900 W	...
Napięcie znamionowe	250 V AC	230 V AC / 50 Hz
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Moc pozorna	1000 VA	...
Maksymalna wytrzymałość prądowa	16 A
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Napięcie maksymalne	250 V AC / 50 Hz
Uziemienie	✓
Napięcie wejściowe	230 V AC ± 25 %	...
Prąd znamionowy	10 A
Poziom protekcji Up L/PE, N/PE	≤ 1.3 kV
Zaciski kablowe	zaciski skręcane
Częstotliwość wejściowa	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)	...
Poziom protekcji Up L/N	≤ 3 kV
Typ gniazda	CEE 7/5
Przesłona ochronna	✓
Napięcie wyjściowe	230 V AC ± 5 % (czysta sinusoida)	...
Znamionowy prąd wylądowczy (L/N, L/PE, N/PE)	4 kA - 8/20 μs
Częstotliwość wyjściowa	50 / 60 Hz	...
Maksymalny prąd wylądowczy (L/N, L/PE, N/PE)	10 kA 8/20 μs (typ 2)
Zastosowanie	Podtynkowe, Zasilanie awaryjne (DATA), Seria produktów Simon 54, do ramek Nature, Premium
Typ złącz	2 x listwa zaciskowa
Regulacja napięcia	± 1 %	...
Montaż	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów
Regulacja częstotliwości	—	...
Czas przełączenia	4 ms	...
Czas ładowania (do poziomu 90%)	4 godz.	...
Akumulator	3 x 12V/9Ah	...
Rozdzielczość	...	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	2.8 mm F1.0
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	• 35 minut @ 200 W, • 16 minut @ 400 W, • 10 minut @ 600 W, • 6.5 minuty @ 800 W, • 5.5 minuty @ 900 W	...
Kąt widzenia	...	• 97 ° (dane producenta) • 105 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	≤ 30 m

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	≤ 30 m
Liczba wyjść	• 1 szt. CEE 7/3 (Schuko), • 2 szt. IEC-320 C13	...
Oprogramowanie zarządzające	UPSmart (Windows, Linux)	...
Czułość	...	0.003 Lux / F1.0, 30IRE (kolor)
Zabezpieczenia	• Bezpiecznik topikowy • Przeciwprzepięciowe • Ochrona przeciwprzebieżeniowa • Wylącznik EPO (Emergency power off)	...
Sygnalizacja stanu pracy	• Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, wskaźnik przeciążenia, • Sygnalizacja dźwiękowa	✓
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Interfejs RS-485	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1
Audio	...	• Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Wejście Audio, • Wyjście Audio, • Obsługa dwukierunkowego audio, • Detekcja dźwięku
Wybrane cechy	W zestawie klucz uprawniający	...	• Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego • Urządzenie posiada obracany wyświetlacz • Automatyczny regulator napięcia AVR • Funkcja "zimnego startu" • Współpraca z agregatami prądowórczymi • Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie • Wbudowany filtr EMI, RFI • Wymiana akumulatorów w trakcie pracy (Hot-swap) • Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC) • Doskonale mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność • Automatyczny system diagnostyki UPS • Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora. • Port komunikacyjny USB/RS-232	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 8.3 Mpx
Interfejsy sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany
Przeznaczenie	• systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
Typ obudowy	2 w 1 (Rack / Tower)	...
ONVIF	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Temperatura pracy / wilgotność względna	0 °C ... 40 °C / 0 ~ 95 % (bez kondensacji)	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Funkcja aktywnego odstraszania, Błyszczące naprzemiennie diody: czerwona i niebieska - konfiguracja częstotliwości, Dźwięk syreny - 3 poziomy głośności • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębnić i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów • SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc • Full Color - kolorowy tryb nocny • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 2 diody • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, sabotaż wideo, Detekcja dźwięku
Obudowa	...	Compact - Metalowa	...	<ul style="list-style-type: none"> • Tworzywo sztuczne • montaż na szynie DIN, TS-35
Kolor	Czerwony	Biały
Klasa szczelności	IP20	IP67
Wandaloodporna	...	—
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 920 mA
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 8.2 W @ PoE • ≤ 6.8 W @ 12 V
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.07 kg	1.02 kg	14.3 kg	0.075 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 75 x 75 x 38 mm • 26 mm - głębokość montażu 	289 x 95 x 85 mm	440 x 88 x 430 mm ; RACK 19", 2U	86 x 58 x 35 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski
Producent / Marka	KONTAKT Simon	BCS Line	EAST	...
Gwarancja	6 lat	2 lata	2 lata	2 lata