



	<a href="#">REFLEKTOR LED LED-120/30HV-12</a>	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU ASC3202B DAHUA</a>
		
	50.00 PLN 61.50 PLN	2144.00 PLN 2637.12 PLN
Zasięg	120 m	...
Ilość obsługiwanych przejść	...	2
Kąt świecenia	30 °	...
Współpraca	...	Współpraca z systemami kontroli dostępu
Wyłącznik zmierzchowy	✓	...
Ilość obsługiwanych czytników	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 szt. RS-485,</li> <li>• 2 szt. Wiegand</li> </ul>
Współpraca z akumulatorem	...	—
Klasa szczelności	IP65	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	2 / 2
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 x RS-485,</li> <li>• 2 x Wiegand 34/26,</li> <li>• 1 x Ethernet 10 / 100 Mbit/s (RJ-45)</li> </ul>
Protokoły sieciowe	...	P2P, IPv4, DNS, DDNS, TCP, UDP, ONVIF CGI
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Główny tryb sterowania</li> <li>• Podrzędny tryb sterowania</li> </ul>

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa 2 drzwi (2x czujnik drzwi, 2x przycisk wyjścia, 2x linia alarmowa, 2x zamek)</li> <li>• 1000 zaindeksowanych użytkowników</li> <li>• Obsługa do 3000 odcisków palców</li> <li>• Pamięć 5000 kart RFID</li> <li>• Obsługuje przechowywanie do 300 000 rekordów</li> <li>• 128 harmonogramów czasowych</li> <li>• Tryby identyfikacji : Karta RFID, dostęp zdalny, PIN, Odcisk palca - Dowolna kombinacja powyższych</li> <li>• Zabezpieczenia antysabotażowe</li> <li>• Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem</li> <li>• Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości</li> <li>• Sygnał dźwiękowy - Buzzer</li> <li>• Biała lista, Czarna lista</li> <li>• Wbudowany web-serwer</li> <li>• Aktualizacja oprogramowania przez sieć</li> <li>• Monitoring i konfiguracja przez sieć - aplikacja SmartPSS Lite</li> <li>• Wyjście zasilania 12 V DC / 1 A - doprowadzenie zasilania do zamka</li> <li>• Obsługa sprzętowej konfiguracji portu we/wy i eksportowanie schematów konfiguracji</li> <li>• Zgodność z ONVIF</li> </ul>
Zasilanie	12 V DC / 2.3 A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC / 2.5 A</li> <li>• PoE (802.3at)</li> </ul>

Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\leq 2</math> W (standby)</li> <li>• max. 20.4 W @ 12 V (praca)</li> <li>• max. 14.4 W @ PoE (praca)</li> </ul>
Obudowa	Aluminium	Tworzywo sztuczne (PC + ABS)
Kolor	...	Biały
Klasa odporności mechanicznej	...	IK06
Temperatura pracy	-40 °C ... 50 °C	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	1.89 kg	0.72 kg
Wymiary	225 x 185 x 128 mm	186 x 186 x 58 mm
Producent / Marka	...	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata