








	KOLEK ROZPOROWY KS-12/BX80 KLJMAS	KONTROLER DOSTĘPU DS- K2604T Hikvision	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-104	KONTROLER DOSTĘPU ASC2202B-D DAHUA	KONTROLER DOSTĘPU MC16-PAC-ST-2-KIT ROGER	BLACHA MONTAŻOWA BM-120/43-60/W	INTELIGENY ZAWÓR DO SYSTEMU NAWADNIANIA ATLO-VRI-BLE-TUYA Bluetooth BLE - Tuya Smart
							
	1.44 PLN 1.77 PLN	3215.00 PLN 3954.45 PLN	1.56 PLN 1.92 PLN	1109.00 PLN 1364.07 PLN	2195.00 PLN 2699.85 PLN	17.60 PLN 21.65 PLN	99.87 PLN 122.84 PLN
Standard	...	...	Unique EM 125kHz	...	...	...	...
Kompatybilność	...	...	EM4100/4102	...	...	...	...
Typ (rozmiar)	...	...	...	...	...	...	3/4 "
Ilość obsługiwanych przejść	...	...	...	2 (dwukierunkowe)	2 (dwukierunkowe)	...	...
Współpraca	...	...	...	DAHUA	...	...	...
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	...	...	—	...	...	...	...
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	...	...	—	...	...	...	...
Zakres średnicy słupa	...	...	...	...	...	Ø 43 mm ... Ø 60 mm	...
Średnica wiercenia	12 mm	...	...	...	...	...	...
Ilość użytkowników	...	...	...	...	nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji)	...	...
Nadruk numeru seryjnego	...	...	—	...	...	...	...
Ilość obsługiwanych czytników	...	• 8 szt. @ RS-485, • 4 szt. @ Wiegand	...	4 szt.	8	...	...
Długość kołka rozporowego	60 mm	...	...	...	...	...	...
Ciśnienie robocze	...	...	...	...	...	...	0.02 ... 0.8 MPa / 2.9 ... 116 psi
Ilość nośników dla identyfikatora	...	...	...	...	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.	...	...
Materiał	• Kolek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana	...	...	...	...	Metal - Ocynk galwaniczny, malowanie proszkowe	...
Pamięć bufora	...	...	...	...	Bufor 8 000 000 zdarzeń	...	...
Czas otwarcia/zamknięcia	...	...	...	...	...	...	5 ... 10 s
Wymiar wkręta	Ø 8 x 80 mm, SW-13	...	...	...	...	...	...
Ilość stref dostępu	...	...	...	...	4	...	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	...	...	...	...	...	Bluetooth
Ilość stref alarmowych	...	...	...	...	4	...	...
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	...	...	...	...	...	...	15 m
Zastosowanie	• Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna	...	...	...	...	...	sterowanie nawadnianiem
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	...	...	...	...	• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android • Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS
Współpraca z akumulatorem	...	max. 7 Ah	...	—	12 V / 20 Ah	...	...
Linie wyjściowe	...	4 szt. - Wejścia alarmowe , 4 szt. - Kontakttron , 4 szt. - Przycisk otwarcia furtki/bramy , 9 szt. - Antysabotażowe	...	...	...	...	...
Linie wyjściowe	...	4 szt. - Przełącznik zamka , 4 szt. - Przełącznikowe	...	4 szt. - Przełącznikowe	...	...	...
Domyślny adres IP	...	...	...	192.168.0.2	...	...	...
Domyślny login / hasło administratora	...	...	...	admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...	...
Komunikacja	...	• RS-485, • Ethernet, • Wiegand (w26 / w34), • Open Supervised Device Protocol (OSDP)	...	• RS-485, • Ethernet, • Wiegand	• Ethernet - Gniazdo RJ-45 • RACS 5 v2 (Roger) • Interfejs RS-485	...	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>100000 zaindeksowanych użytkowników</li> <li>Historia 300000 zdarzeń</li> <li>Programowanie zdalne z komputera</li> <li>Metalowa obudowa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zasięg : ~ 11 cm</li> <li>Układ scalony TK-4100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100000 zaindeksowanych użytkowników</li> <li>Historia 500000 zdarzeń</li> <li>Programowanie zdalne z komputera</li> <li>Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tej samej karty dla uzyskania dostępu (anti-passback)</li> <li>Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości</li> <li>Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem</li> <li>Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metalowa obudowa</li> <li>Ekspander we/wy MCX2D w zestawie</li> <li>Obsługa zintegrowana w programie VISO ST</li> <li>Funkcje w systemie VISO ST: <ul style="list-style-type: none"> <li>baza danych MSSQL</li> <li>praca w systemach rozproszonych</li> <li>praca wielostanowiskowa</li> <li>monitorowanie przejść z podglądem wideo</li> <li>raportowanie zdarzeń RCP</li> </ul> </li> <li>maksymalna liczba przejść w systemie : 128</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>harmonogram,</li> <li>programator czasowy,</li> <li>podlewanie manualne (aplikacja lub przycisk),</li> <li>opóźnienie po deszczu : 24, 48, 72 h - urządzenie nie uruchomi zraszaczy jeśli pada deszcz,</li> <li>dostęp zdalny - bramka Bluetooth/Wi-Fi,</li> <li>kontrola głośm</li> <li>Dioda STATUS</li> <li>Niski pobór prądu</li> <li>Łatwa instalacja - zawór montuje się bezpośrednio na kranie</li> <li>Adapter 3/4" / 1/2" (w zestawie)</li> </ul>	
Obudowa	...	...	...	...	...	...	...	Tworzywo sztuczne (ABS) + Nylon, Odporna na promieniowanie UV, Wodoodporna
Klasa szczelności	...	...	...	...	...	...	...	IP55
Kolor	...	...	...	...	...	...	Biały	Czarny
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...	max. 95 % (bez kondensacji)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...	...	...
Zasilanie	...	230 V AC	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>PoE (802.3af),</li> <li>12 V DC / 1.4 A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>17 ... 22 V AC</li> <li>10 ... 15 V DC</li> <li>22 ... 26 V DC</li> </ul>	...	...	2 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 (brak w zestawie)
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 65 °C	...	-30 °C ... 60 °C	5 °C ... 40 °C	...	...	4.5 °C ... 45 °C
Producent / Marka	KLIMAS	Hikvision	ATLO	DAHUA	ROGER	...	...	...
Waga	...	4.7 kg	0.006 kg	0.4 kg	4.25 kg	0.28 kg	...	0.3 kg
SAP Code	...	302913800	...	...	...	...	...	...
Wymiary	...	373 x 345 x 98 mm	86 x 54 x 1 mm	210 x 106 x 50 mm	405 x 365 x 123 mm	125 x 150 x 2 mm	...	138 x 110 x 47 mm
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata	3 lata	2 lata	...	2 lata