







	SWITCH POE / EXTENDER PFT1310.3-PORTOWY	KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNETRZNA DS-2DE2A404W- DE3(C0H56)(C) - 3.7 Mpx 2.8 ... 12 mm Hikvision	POTRÓJNY INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK SWITCHBOX-T-PRO/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC	KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, PAL, HAC, HEW2501TU-Z- A-27135-S2 - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA	SWITCH POE GTX-A1-06-42 4-PORTOWY	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS HAC, HEW1509TI-M-A- LED-0360B-S2 Full-Color - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA
						
	79.84 PLN 98.20 PLN	1455.00 PLN 1789.65 PLN	308.14 PLN 379.01 PLN	965.00 PLN 1186.95 PLN	152.00 PLN 186.96 PLN	467.00 PLN 574.41 PLN
Zastosowanie	włączanie/wyłączanie urządzeń
Napięcie znamionowe	230 V AC
Standard	...	TCP/IP	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik	...	1/2.8" Progressive Scan CMOS	...	1/2.7" Progressive Scan CMOS	...	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	3.7 Mpx	...	5 Mpx	...	5 Mpx
Porty LAN	...	• 1 x RJ45 10/100 Base-T + wejście zasilania : PoE (802.3af/at), • 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af)	• 4 x RJ45 (1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink	...
Maksymalne łączne obciążenie	• 3 x 3680 W (obciążenie rezystancyjne) - AC, • 3 x 500 W (obciążenie indukcyjne lub pojemnościowe) - AC, • 3 x 380 W - DC
Całkowity maksymalny prąd	3 x 16 A
Zarządzanie
Liczba wejść	3
Liczba wyjść	3
Typ złącza	zacziski skręcane
Zoom optyczny	...	x 4
Zoom cyfrowy	...	x 16
Diody LED	LAN, PoE	Power, V - VLAN (Port Isolation), S - Extend, PoE, Link/Act	...
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Prędkość obrotowa przy presetach	...	• 100 °/s (poziom) • 100 °/s (pion)
Szybkość transmisji	10 / 100 Mb/s	10 / 100 Mb/s : 2 x Port LAN + Uplink + 4 x Port LAN & PoE	...
Zasięg	100 m - Wejście 100 m - Wyjście
Rozdzielczość	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...	2880 x 1620 - 5 Mpx tylko HD- CVI, 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p tylko HD- CVI , 960 x 576 - 960H, PAL	...	• 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD- CVI / HD-TVI @ 20 kl/s - Format obrazu 16 : 9, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD- CVI / HD-TVI @ 25 kl/s, • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s, • 960 x 576 - 960H @ PAL
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	• 0.1 °/s ... 100 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 100 °/s (pion)
Obiektyw	...	2.8 ... 12 mm	...	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom	...	3.6 mm
Zakres obrotu w poziomie	...	355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krawcówką
Tryby pracy	• N - Normal - urządzenie pracuje jak normalny switch PoE • V - VLAN (Port Isolation) - porty 1 ... 4 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 5, 6 • S - Extend - Zasięg : 250 m @ 10 Mbps	...
Zakres obrotu w pionie	...	0 ° ... 90 °
Interfejs RS-485
Temperatura pracy / wilgotność względna	30 ... 65 °C / 10 ... 90 %
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	40 m
Liczba presetów	...	300
Kąt widzenia	...	97 ° ... 32 °	...	• 113 ° ... 31 ° (dane producenta) • 110 ° ... 32 ° (nasze testy)	...	• 83 ° (dane producenta) • 80 ° (nasze testy)
Skanowanie w poziomie
Zasięg oświetlacza IR	...	20 m	...	80 m
Ustawiane trasy ruchu
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Maksymalna moc wyjściowa	...	• 15.4 W @ port PoE - Pierwsze urządzenie • 3 W @ port PoE - Drugie urządzenie w kaskadzie	• 60 W / port Hi-PoE - Port 1 • 30 W / port PoE - Porty 2 ... 4	...
Maksymalna sumaryczna moc	65 W	...
Tablica adresów MAC	1k	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wejścia / wyjścia alarmowe	...	---
Wybrane cechy
Audio
Certyfikaty
Prędkość transmisji strumienia głównego
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Interfejs sieciowy
WEB Server
Maks. liczba użytkowników on-line
ONVIF
Temperatura pracy
Gniazdo karty pamięci
Menu ekranowe OSD
Dostęp z telefonu komórkowego
Domyślny login / hasło administratora
Domyślny adres IP
Porty dostępu przez www
Porty dostępu przez aplikację na PC
Port dostępu przez aplikację mobilną
Port ONVIF
RTSP URL
Wybrane funkcje
Zasilanie
Pobór mocy
Obudowa
Kolor
Klasa szczelności
Wandaloodporna
Temperatura pracy
Waga

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wymiary	79 x 52 x 23 mm	Ø 131 x 102 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 129 x 96 x 57 mm - bez anteny • 285 x 96 x 57 mm - z antena, w pionie • 197 mm - Antena 	244 x 90 x 90 mm	190 x 130 x 35 mm	198 x 80 x 76 mm
Obsługiwane języki	...	<p>polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, lotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, turecki, węgierski, włoski</p>
Producent / Marka	...	Hikvision	BleBox	DAHUA	...	DAHUA
SAP Code	...	327000399
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00