

	GNIAZDO IEC GJS	UCHWYT KAMERY DS-1273Zj-DM32 Hikvision	PATCHCORD RJ45/6/0.5-GREEN 0.5 m	MOBILNA KAMERA AHD PROTECT-C150 - 1080p 3.6 mm	LUTOWNICA GAZOWA 3 W 1 VOREL-73410 25 W... 80 W
					
	0.65 PLN 0.80 PLN	217.00 PLN 266.91 PLN	2.59 PLN 3.19 PLN	165.03 PLN 202.99 PLN	64.68 PLN 79.56 PLN
Standard	AHD	...
Przetwornik	1/2.9 " Sony CMOS	...
Rodzaj złącza	IEC Gniazdo
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Moc znamionowa	25 W ... 80 W (płynna regulacja wielkości płomienia)
Mocowanie elementów złącza	Skręcanie
Napięcie zasilania	—
Przewód	UTP kat. 6 : RJ 45 Wtyk / RJ 45 Wtyk
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p	...
Mocowanie ekranu	Zaciskanie
Obiektyw	3.6 mm	...
Mocowanie żyły	Skręcanie
Kąt widzenia	• 110 °	...
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny
Średnica uchwyty	...	Ø 142 mm
Odpowiedni dla kamer	...	Hikvision
Średnica kabla	max. 7.0 mm
Materiał	Metal / PET	Aluminium
Dystans od powierzchni montażu	...	90 mm
Wodoszczelność	—
Przykładowe zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • RG6 • HFEK • Triset113
SAP Code	...	302701363
Czułość	• 0.01 Lux @ F1.2 (kolor), • 0.001 Lux @ F1.2 (czarno-biała)	...
Zasięg oświetlacza IR	—	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję 	...	Bardzo prosty i szybki montaż	...	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość pracy jako palnik, opalarka lub lutownica, • Płynna regulacja przepływu gazu, • Paliwo : Butan / Propanbutan, • Wbudowana składana podstawa, • Pojemność zbiornika na gaz : 15 ml, • Czas pracy przy pełnym zbiorniku paliwa : ~ 60 minut
Temperatura pracy	max. 450 °C (lutowanie) max. 600 °C (opalenie) max. 1300 °C (płomień palnika)
Długość kabla	0.5 m	...	—
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - Gniazdo M12, 4-pin, Kod A	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Audio	---	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Filtr ICR - współpraca z oświetlaczami IR • Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamery wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu • Obrotowy korpus 	...
Menu ekranowe OSD	---	...
Producent / Marka	...	Hikvision	VOREL
Obudowa	Metalowa	...
Kolor	Czarny	Biały	Zielony	Czarny	...
Zastosowanie	Kamera przeznaczona jest do montażu wewnątrz pojazdów	...
Zasilanie	12 V DC / 70 mA - Zasilanie kamer napięciem 12V DC bezpośrednio z rejestratora	...
Pobór mocy	0.9 W	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	...
Długość przewodu	0.4 m	...
Waga	0.005 kg	0.79 kg	0.018 kg	0.18 kg	0.06 kg
Wymiary	Ø 15 x 50 mm	232 x 184 x 142 mm	...	<ul style="list-style-type: none"> • 47 x 41 x 36 mm (bez uchwyty) • 57 x 58 x 36 mm (z uchwytem) 	212 x 22 x 20 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata