







	ZASILACZ IMPULSOWY LRS-100-12 MEAN WELL	WKRETAK MULTIBIT ST- FMHT0-62691 GRZECHOTKA STANLEY	ŚRUBA RZYMSKA VANT-8/PL	DMUCHAWA GRZEWICZA HVL-031-100W	KABEL ELEKTRYCZNY DY-2.5-BK/750V	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER ACB-AC Wi-Fi 5, 5 GHz, 2.4 GHz, 867 Mbps + 300 Mbps UBIQUITI
						
	77.01 PLN 94.72 PLN	90.55 PLN 111.38 PLN	11.18 PLN 13.75 PLN	222.40 PLN 273.55 PLN	1.80 PLN 2.21 PLN	409.89 PLN 504.16 PLN
Zastosowanie	Liny stalowe
Rodzaj zasilacza	Impulsowy
Element grzewczy	Rezystor dużej mocy
Liczba wymiennych końcówek	...	12 szt.
Materiał	Metal
Napięcie zasilania	85 ... 264 V AC
Radiator	Aluminium - Odlewana obudowa, Powierzchnia szkiełkowana
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	...
Zakres częstotliwości	5 GHz , 2.4 GHz ,
Częstotliwość pracy	47 ... 63 Hz
Moc grzewcza	100 W
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Liczba wentylatorów	1 szt.
Żyłka wewnętrzna	2.5 mm ² - Drut Cu	...
Minimalny przepływ powietrza	35 m ³ /h
Napięcie znamionowe	450 / 750 V	...
Regulacja napięcia wyjściowego	10.2 ... 13.8 V
Wydajność prądowa zasilacza	8.5 A
Złącza	Zaciski kablowe - 3 szt.
Powłoka zewnętrzna	Ø 3.3 mm - PVC	...
Moc zasilacza	102 W
Kolor powłoki	Czarny	...
Typ anteny	2x2 MIMO - wbudowane • 4 dBi @ 2.4 GHz • 5 dBi @ 5 GHz
Liczba wyjść	1 szt.
Moc	118 W
Standardy	IEEE 802.11ac, Wi-Fi 5
Montaż	Szyna DIN TS-35
Wymiary końcówek	...	PH1, PH2, PH3 , PZ1, PZ2, PZ3 , T10, T15, T20 , Płaski : 5 mm, 6.5 mm, 8 mm
Prędkość transmisji	867 Mbps @ 5 GHz + 300 Mbps @ 2.4 GHz
Temperatura pracy / wilgotność względna	-30 °C ... 70 °C / 20 % ... 90 %
Izolacja napięciowa	...	—
Zabezpieczenia	• Przeciwzwarceniowe • Przeciążeńiowe • Przeciwprzepięciowe	WPA2
Porty LAN	4 x 10/100/1000 Mbps
Moc nadajnika	22 dBm (max)
Zasilanie PoE	Ubiquiti Passive PoE
Zasilanie	110 V ... 265 V AC/DC	...	• 24 V DC / 830 mA - (zasilacz w komplecie) • PoE 24 V - Port 1
Pobór mocy	≤ 8.5 W

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowana grzechotka pozwala bardzo wygodnie posługiwać się narzędziem, • Bity wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej gwarantującej ich długą żywotność, • Ergonomiczna rękojeść SOFT GRIP redukuje zmęczenie, poprawia efektywność, • Pistoletowa rękojeść pozwala uzyskać zdecydowanie wyższy moment obrotowy, • Magazynek na bity w rękojeści, • W zestawie znajduje się praktyczny uchwyt ścienny pozwalający na łatwy dostęp do wkretaka oraz wszystkich dołączonych bitów 	<ul style="list-style-type: none"> • Średnica śruby 8 mm • Obciążenie robocze 140 kg • Odporność na korozję 	<ul style="list-style-type: none"> • PoE OUT 24 V - port WAN, (4, 5+; 7, 8-) • Wi-Fi 5 • Łatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urządzeń • Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantennej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci
Temperatura pracy	-45 °C ... 70 °C	...	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 %
Waga	0.31 kg	0.32 kg	0.105 kg	0.48 kg	...	0.28 kg
Wymiary	129 x 97 x 30 mm	Ø 39 x 260 mm	170 x 21 x 12 mm	112 x 80 x 52 mm	...	89 x 90 x 89 mm
Producent / Marka	MEAN WELL	STANLEY	UBIQUITI
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata