



	<a href="#">NOGA A19-N*P4 DO SZAFY RACK</a>	<a href="#">REJESTRATOR IP APTI-N3212AI-16P-I3 32 KANAŁY, 16 PoE</a>
		
	33.15 PLN 40.77 PLN	1304.00 PLN 1603.92 PLN
Standard	...	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
W opakowaniu	<b>4 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Wysokość	100 mm	...
Szerokość	Ø 39 mm	...
Rodzaj śruby	M12	...
Maksymalna masa szafy	250 kg	...
Obsługa audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 Kanały - Audio z kamer,</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Zgodność ze standardem AAC</li> </ul>
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate)	...	320 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 10 TB SATA
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer @ 1080p

Interfejs sieciowy	...	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe	...	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe	...	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE
ONVIF	...	✓
Domyślny adres IP	...	192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 12345
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a> , Android: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS320</a> • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a> , iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS320</a>
Porty dostępu przez www	...	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80, 5000, 554
USB	...	• 1 szt. USB 2.0 • 1 szt. USB 3.0
Porty szeregowo	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	4 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Inteligentna analiza obrazu	...	✓
Wybrane funkcje	...	• Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach z serii APTI-AI • D-ZOOM - Zoom cyfrowy
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Switch PoE	...	Wbudowany 16-portowy switch PoE : 15 W / Kanał - PoE (802.3af)
Maksymalne łączne obciążenie switcha	...	200 W
Zasilanie	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz

Pobór mocy	...	≤ 15 W (bez HDD & PoE)
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 50 °C
Waga	0.12 kg	2.55 kg
Wymiary	...	380 x 323 x 51 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, ukraiński, włoski
Producent / Marka	...	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata

