

	KAMERA IP DS-2CD2T47G2-L(2.8MM)(C)(BLACK) ColorVu - 4 Mpx Hikvision	ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY XS12UP Hartte BIRA
		
	1773.00 PLN 2180.79 PLN	77.57 PLN 95.41 PLN
Standard	TCP/IP	...
Napięcie znamionowe	...	10 ... 14 V AC/DC
Przetwornik	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
Pobór prądu	...	480 mA @ 12 V AC 680 mA @ 12 V DC
Zastosowanie	...	drzwi prawe / drzwi lewe
Blokada zapadki	...	—
Funkcja pamięci	...	✓
Praca rewersyjna	...	—
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Regulacja luzu	...	3.5 mm
Obiektyw	2.8 mm, F1.0	...
Dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep	...	3000 N
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy	...	—
Kąt widzenia	• 109 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	60 m	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	—	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obudowa symetryczna • Wąski profil : 16.2 mm, • Tryb pracy : NC • Oporność : 17.6 Ω • Liczba cykli otwierania : 200000 • Radialny kształt zaczepu - podczas otwierania zaczep nie wychodzi poza obrys zamka
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	...

Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany, Zgodność z NVR	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
ONVIF	18.12	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / -	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	...
Interfejs RS-485	—	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny, detekcja twarzy 	...
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 710 mA	...
Pobór mocy	• ≤ 10.5 W @ PoE (802.3af) • ≤ 8.5 W @ 12 V DC	...
Obudowa	Compact, Aluminium	...
Kolor	Czarny	...
Klasa szczelności	IP67	...

Waga	1.1 kg	0.136 kg
Wymiary	Ø 105 x 290 mm	16.2 x 28 x 67 mm
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	Hikvision	BIRA
SAP Code	311323805	...
Gwarancja	3 lata	2 lata