

	KAMERA IP IPC2314LE-ADF28KM-WL ColorHunter - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	ZESTAW DO ZARABIANIA ZŁĄCZ RJ45 NS-468/KIT	ŁĄCZNIK KĄTOWY LK-90X40/W STASINSKI
			
	945.15 PLN 1162.53 PLN	46.04 PLN 56.63 PLN	31.78 PLN 39.09 PLN
Standard	TCP/IP
Długość	126 mm
Szerokość	126 mm
Przetwornik	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Głębokość	41 mm
Wielkość matrycy	4 Mpx
Testowane kable	...	UTP, FTP, YTKSY - RJ45 (8P8C), RJ11 (6P4C), RJ12 (6P6C)	...
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	• 110 ° (dane producenta) • 106 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 52 dB
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Zastosowanie	...	Wtyk RJ45 (8P8C) , Wtyk RJ12 (6P6C) , Wtyk RJ11 (6P4C) / DEC	...
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	32
ONVIF	✓

Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456
Porty dostępu przez www	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	80
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii (sylwetka człowieka)
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA	Bateria 9 V 6LR61 (brak w zestawie)	...
Pobór mocy	≤ 5.9 W
Obudowa	Compact, Metalowa
Kolor	Biały	...	Biały

Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.41 kg	0.12 kg 0.77 kg (łącznie)	0.71 kg
Wymiary	206 x 73 x 37 mm	101 x 107 x 28 mm 260 x 170 55 mm (etui)	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski
Producent / Marka	UNIVIEW	...	STASINSKI
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata

