



	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H83V3-2812 - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 ... 12 mm</a>	<a href="#">BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON ATLO-KN1WS-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>
		
	305.60 PLN 375.89 PLN	41.86 PLN 51.49 PLN
Współpraca	...	Tuya Smart
Detekcja	...	Otwarcie drzwi lub okna
Odległość otwarcia styków kontaktronu	...	≥ 15 mm
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Przetwornik	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	...
Sygnalizacja alarmu	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sygnał do aplikacji mobilnej Tuya Smart,</li> <li>• Wbudowana syrena alarmowa</li> </ul>
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	...
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz WiFi - IEEE 802.11 b/g/n
Zasięg komunikacji radiowej	...	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Wejścia alarmowe	...	—
Bateria	...	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (w zestawie)
Pobór prądu	...	max. 55 mA
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alarm niskiego poziomu baterii ≤ 2.2 V</li> <li>• Wbudowana syrena alarmowa : 90 dB/m</li> <li>• Funkcja timera - możesz ustawić konkretny czas działania czujnika</li> <li>Przykładowo ustaw czas działania czujnika między 22:00 a 7:00 - czujnik dba wtedy o bezpieczeństwo Twojego domu</li> <li>• Współpraca aplikacji Tuya Smart z Google Assistant, Amazon Alexa</li> </ul>

Dostęp z telefonu komórkowego	...	Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android : • Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android • Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 50 °C
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 15 kl/s, 12.5 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, 20 kl/s / 12.5 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 25 kl/s / 30 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 25 kl/s / 30 kl/s , 960 x 576 - 960H @ CVBS	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Obiektyw	2.8 ... 12 mm	...
Kąt widzenia	• 87 ° ... 24 ° (dane producenta) • 85 ° ... 33 ° (nasze testy)	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB	...
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - wybierane przełącznikiem	...
Wybrane funkcje	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu	...
Menu ekranowe OSD	✓	...
Wandaloodporna	—	...
Klasa szczelności	IP66	...
Zasilanie	12 V DC / 450 mA	...

Pobór mocy	≤ 5.4 W	...
Obudowa	Dome - Metalowa	...
Kolor	Grafitowy	Biały
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	...
Waga	0.56 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.032 kg - Kontaktron</li> <li>• 0.015 kg - Magnes</li> </ul>
Wymiary	Ø 120 x 83 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontaktron : 30 x 91 x 24 mm</li> <li>• Magnes : 17 x 60 x 23 mm</li> </ul>
Obsługiwane języki	angielski	...
Producent / Marka	APTI	...
Gwarancja	2 lata	2 lata