



	<a href="#">PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER CUDY- LT400-OUTDOOR 2.4 GHz 300 Mb/s</a>	<a href="#">KAMERA IP IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B WizSense - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm DAHUA</a>
		
	105.13 AUD 129.31 AUD	499.77 AUD 614.72 AUD
Standard	...	TCP/IP
Zakres częstotliwości	2.4 GHz	...
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	8.3 Mpx
Typ anteny	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x Antena dookólna Wi-Fi, Zintegrowana,</li> <li>• 2 x Antena dookólna 4G LTE, Zewnętrzna - Złącza typu SMA</li> </ul>	...
Standardy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEEE 802.11 b/g/n</li> <li>• 4G LTE</li> </ul>	...
Prędkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi : 300 Mb/s,</li> <li>• LTE : 150 Mb/s / 50 Mb/s</li> </ul>	...
Porty LAN	1 x 10/100 Mbps - LAN / WAN / PoE IN	...
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 111 ° (dane producenta)</li> <li>• 105 ° (nasze testy)</li> </ul>
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Typ sieci	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4G : LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 - 2100 / 1800 / 850 / 2600 / 900 / 800 / 700 MHz</li> <li>• 4G : LTE-TDD: B38/40/41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz</li> <li>• 3G : WCDMA: B1/5/8 - 2100 / 850 / 900 MHz</li> </ul>	...
LTE	✓	...
QSS	—	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

WDS	—	...
DDNS	✓	...
Serwer DHCP	✓	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 8.3 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Interfejs RS-485	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Kontrolki LED	Power, INTERNET, Ethernet, 2.4 GHz, LTE	...
Gniazdo SIM	1 x nano SIM	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• Zgodność ze standardem AAC</li> </ul>
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Zabezpieczenia	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK	...
Aktualizacja firmware	✓	...
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www	...
Moc nadajnika	< 20 dBm	...
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
WEB Server	...	Wbudowany
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gniazdo Nano SIM</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Sieci VPN: OpenVPN, WireGuard, IPSec, PPTP, L2TP, Zerotier VPN</li> <li>• DNS</li> <li>• Dynamic DNS</li> <li>• Powiadomianie SMS</li> <li>• WMM (Wi-Fi Multimedia)</li> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• Obsługa DHCP client/server, rezerwacja adresów</li> <li>• Zapora sieciowa NAT, Przekierowanie portów, UPnP, DMZ</li> <li>• Kontrola dostępu</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• Zgodność z IPv6</li> <li>• Blokowanie pasm 4G</li> </ul>	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	21.12
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> </ul>



Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• sabotaż wideo</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Full Color - kolorowy tryb nocny</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy</li> <li>• Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> </ul>
Obudowa	...	Dome - Metal + Plastik
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	IP65	IP67
Wandaloodporna	...	—
Zasilanie	Passive PoE : 24 V DC / 0.5 A (zasilacz w komplecie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 420 mA</li> </ul>
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 5.9 W @ PoE</li> <li>• ≤ 5 W @ 12 V DC</li> </ul>
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.37 kg	0.46 kg
Wymiary	240 x 100 x 54 mm	Ø 122 x 99 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	CUDY	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00