





	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE19D0T-VFIT3F(2.7-13.5MM)(C) - 1080p 2.7... 13.5 mm Hikvision	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD1763G2-LIZU(2.8-12MM) Smart Hybrid Light - 6 Mpx Hikvision	MODUŁ JEDNOMODOWY DS-1.25G-20-1550 Hikvision	PUNKT DOSTĘPOWY U6-MESH Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 573.5 Mbps + 4800 Mbps UBIQUITI
				
	425.00 PLN 522.75 PLN	1327.00 PLN 1632.21 PLN	164.00 PLN 201.72 PLN	1074.29 PLN 1321.38 PLN
Protokoły transmisyjne	IEEE 802.3z 1000Base-FX	...
Typ światłowodu	Światłowód jednomodowy	...
Maksymalny zasięg transmisji	20 km	...
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz ,
Transfer	max. 1.25 Gb/s	...
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	TCP/IP
Liczba potrzebnych włókien	1	...
Złącza optyczne	LC / PC	...
Wielkość matrycy	2 Mpx
Źródło światła / długość fali optycznej	Laser FP - 1550 / 1310 nm (Tx / Rx)	...
Typ anteny	• 2x2 UL MU-MIMO @ 2.4 GHz - 3 dBi, • 4x4 UL/DL MU-MIMO @ 5 GHz - 5 dBi Zintegrowana - Antena dookólna
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	1/2.4 " Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość	• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s • 960 x 576 - 960H @ PAL	3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Standardy	• IEEE 802.11 a/b/g/m/ac/ax, • IEEE 802.1Q VLAN
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m
Prędkość transmisji	573.5 Mbps @ 2.4 GHz + 4800 Mbps @ 5 GHz
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Zabezpieczenia	WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)
Obiektyw	2.7 ... 13.5 mm	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Porty LAN	1 x 10/100/1000 Mbps
Kąt widzenia	100 ° ... 30 °	106 ° ... 36 °
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Moc nadajnika	• 22 dBm @ 2.4 GHz (max) • 26 dBm @ 5 GHz (max)
Zasilanie PoE	Ubiquiti Passive PoE
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 6 Mpx
Zasięg oświetlacza IR	40 m	30 m
Interfejs	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Audio	—	—
WEB Server	...	Wbudowany, Web Viewer
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6
ONVIF	...	✓

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • AGC - Automatyka regulacja wzmocnienia obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyka balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • Obiektyw motozoom • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • filtrowanie adresów IP • Automatyka balans bieli • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Przycisk RESET
Wybrane cechy	Technologia zwielokrotniania długości fali optycznej WDM (Tx 1550nm / Rx 1310nm)	<ul style="list-style-type: none"> • Łatwy do montażu na dowolnej ścianie lub szupie • Łatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urządzeń • Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji • Wsparcie WiFi4/WiFi5/WiFi6 • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • QoS - Kontrola przepustowości • > 300 użytkowników on-line • Interfejs Bluetooth • Klasa szczelności : IPX5
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Temperatura pracy	0 °C ... 70 °C	-30 °C ... 60 °C
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 %
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją
Zasilanie	• 12 V DC ± 15 % / 420 mA	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 800 mA 	3.3 V DC	<ul style="list-style-type: none"> • 44 ... 57 V DC PoE, • 48 V / 0.32 A - Adapter zasilania PoE (w zestawie)
Pobór mocy	≤ 5 W	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 12 W @ PoE (802.3af/at) ≤ 9.6 W @ 12 V DC 	...	11.4 W
Obudowa	Compact, Metal + Plastik	Dome - Metalowa
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP67	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	...	IK10
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.57 kg	0.52 kg	0.02 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.41 kg • 0.44 kg (z akcesoriami mocującymi)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wymiary	255 x 85 x 92 mm	Ø 122 x 98 mm	...	Ø 49 x 160 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, ukraiński
Producent / Marka	Hikvision	Hikvision	Hikvision	UBIQUITI
SAP Code	300513634	311323214	307400046	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00