




	<a href="#">ZASILACZ POE RG-POE-AT30 31.2 W REYEE</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H20YS1 PINHOLE - 1080p, 3.7 mm</a>	<a href="#">WIDEODOMOFON S1001 VIDOS</a>
			
	45.36 AUD 55.79 AUD	55.69 AUD 68.50 AUD	176.02 AUD 216.50 AUD
Standardy	Passive PoE	...	...
Kompatybilność	...	...	VIDOS DUO
Napięcie wejściowe	100 V ... 240 V AC	...	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
Napięcie wyjściowe	52 V DC	...	...
Maksymalny prąd wyjściowy	0.6 A	...	...
Oświetlacz LED	...	...	✓
Liczba wejść	1	...	...
Przetwornik	...	1/2.9 " Sony CMOS IMX323	1/2.7 ", 600 TVL
Wbudowany czytnik zbliżeniowy	...	...	—
Złącze	2 x Gniazdo RJ-45	...	...
Liczba obsługiwanych abonentów	...	...	1
Obsługiwana prędkość transmisji	1 Gb/s	...	...
Diody sygnalizacyjne	Podłączenie do zasilania	...	...
Moc wyjściowa	31.2 W	...	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p AHD / HD-CVI / HD-TVI , 960 x 576 - 960H PAL	...
Obiektyw	...	3.7 mm (pinhole)	...
Numery pinów złącza RJ-45	DATA : 1, 2 i 3, 6 Zasilanie : 4, 5 (+) i 7, 8 (-)	...	...
Certyfikaty	CE	...	...

Wybrane cechy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Okablowanie - 2 żyły bez polaryzacji</li> <li>• Wyjście przekaźnikowe : 1 szt. lub 2 szt. - Moduł B5</li> <li>• Obsługa do 13 urządzeń wewnętrznych (monitory / unifony)</li> <li>• Udostępnia funkcję adresowanego interkomu - umożliwia adresowanie paneli wewnętrznych w systemie oraz komunikację pomiędzy nimi</li> <li>• Współpraca z czujkami PIR</li> <li>• Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych</li> <li>• Zasilanie elektrozaczepu: 12V DC / max. 300mA</li> <li>• Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla</li> </ul>
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76 ° (dane producenta)</li> <li>• 66 ° (nasze testy)</li> </ul>	105 °
Oświetlacz IR	...	✓	—
Temperatura pracy / wilgotność względna	-10 °C ... 45 °C / 5 % ... 95 % (bez kondensacji)	...	...
Klasa szczelności	...	...	IP54
Wyjście wideo	...	1 Vpp / 75 Ω - AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	zgodność z cyfrowym systemem wideodomofonowym VIDOS DUO
Temperatura pracy	...	...	-20 °C ... 55 °C
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Wyjście audio - Gniazdo Cinch</li> </ul>	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> </ul>	...
Menu ekranowe OSD	...	✓	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Mini, Plastikowa	Aluminium, Wodoodporna
Kolor	...	Czarny	Srebrny

Zastosowanie	...	Kamera przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, ze względu na możliwość kondensacji pary wodnej.	...
Zasilanie	...	12 V DC / 70 mA	24 V DC
Pobór mocy	...	≤ 0.9 W	≤ 3 W (praca) ≤ 0.3 W (tryb czuwania)
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C	...
Waga	0.17 kg	0.06 kg	0.28 kg
Wymiary	116 x 53 x 33 mm	62 x 11 x 12 mm	160 x 60 x 32 mm
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	APTI	VIDOS
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata